



Keystone Modul RJ45 CAT 6, STP

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- unterstützt 10 Gigabit Ethernet Anwendung
- geeignet für Power over Ethernet (PoE+) gemäß IEEE 802.3 at
- Zugentlastung über Kabelbinder
- Zink-Druckgussgehäuse
- nicht für Litzendraht geeignet

Anschlüsse: RJ45-Buchse (8P8C),
 Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)
Breite: 17 mm
Schirmungsklasse: STP
Spezifikation: CAT 6
Bauform: Krokodil-Typ
Max. Bandbreite: 250 MHz
Für Kabeldurchmesser: 5,0 - 9,0 mm
Für Massivdraht: 0,48 - 0,65 mm, AWG 22-26
Betriebstemperatur: -20°C - 85°C
Material Kontakte: Phosphorbronze
Isolationswiderstand: ≤ 1000 MΩ @ 500 V ---
Spannungsfestigkeit: 750 V \sim , RMS 60 Hz, 1 Minute

Keystone module RJ45 CAT 6, STP

- can be mounted in Keystone panels up to 24 ports or wall outlets
- connectors have TIA 568A/B colour code
- supports 10 gigabit ethernet application
- suitable for Power over Ethernet (PoE) according to IEEE 802.3 at
- strain-relief by cable tie
- zinc-alloy housing
- not suitable for stranded wire

Connectors: RJ45 female (8P8C),
 terminal strip for IDC connectors (toolless)
Width: 17 mm
Shielding class: STP
Specification: CAT 6
Construction form: Crocodile type
Max. bandwidth: 250 MHz
For cable diameters: 5.0 - 9.0 mm
For solid wires: 0.48 - 0.65 mm, AWG 22-26
Operating temperature: -20°C - 85°C
Material contacts: Phosphor bronze
Isolation resistance: ≤ 1000 MΩ @ 500 V ---
Dielectric strength: 750 V \sim , RMS 60 Hz, 1 minute



Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 20.05.2021	aw	NET Keystone CAT 6 STP toolless SNAP-IN	1/1
		gepr.: 20.05.2021	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				90863	

