



Testing requirements:
 The use of DC power supply (20V) + load meter (3.1A)
 test voltage above 19V
 TEST WITH3840*2160/30Hz, Audio output support
 Using two Book Mac test data transmission

USB 3.1 Generation 2 - USB-C™ Kabel
 - SuperSpeed+ Datenübertragungen bis 10 Gbit/s – 20-mal schneller als USB 2.0
 - zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 60 W / 20 V
 - USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
 - Material: Innenleiter: CU
 Isolierung: TPE
 - Anschlüsse: 2x USB-C™ Stecker
 - UL2725 (7/0.06T*1P+D+AL+HM)
 *4C+7/0.08T*1P+7 / 0.06T*4C+7 / 0.20T*2C+F+D+AB16/9/0.08T
 - RoHS-konform

USB 3.1 Generation 2 - USB-C™ Cable
 - SuperSpeed+ data transmissions up to 10 Gbit/s – 20x faster than USB 2.0
 - for superfast synching and charging at up to 60 W / 20 V
 - USB-C™ connector can be used on both ends
 - Material: Inner conductor: CU
 Insulation: TPE
 - Connectors: 2 USB-C™ plugs
 - UL2725 (7/0.06T*1P+D+AL+HM)
 *4C+7/0.08T*1P+7 / 0.06T*4C+7 / 0.20T*2C+F+D+AB16/9/0.08T
 - RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
18.01.2017	tf	gez.:	23.08.2016	jr
		gepr.:		
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
USB 3.1 C/C SCHWARZ GEN2	
Zeichnungs-Nr.:	von
71468	