

USB-C Multiportadapter med HDMI och VGA - 3x USB 3.0 - SD - PD 3.0 - omlindningskabel

Product ID: DKT30CHVSCPD



Förvandla din USB-C™-utrustade, bärbara dator till en mobil arbetsstation. Den här eleganta, kompakta USB-C-multiportadaptern gör det enkelt att ansluta din MacBook Pro eller bärbara Windows-dator till en HDMI- eller VGA-bildskärm. Bekväma arbetsdagar med tre USB 3.0 (Type-A)-portar med stöd för snabbbladdning, SD™- och microSD™-kortplatser och en Gigabit Ethernet-port.

Anslut till en extern bildskärm

Den universella USB Type-C™-multiportadaptern (Thunderbolt 3 portkompatibel) ger ökad produktivitet i styrelserummet eller klassrummet. Anslut din bärbara dator till en extern skärm:

- 4K HDMI (3840 x 2160p @ 30 Hz) eller VGA (1920 x 1200 @ 60 Hz)

Ladda din bärbara dator och kringutrustning

Med stöd för USB Power Delivery 3.0 (upp till 85 W) kommer multiportadaptern att strömförsörja och ladda din bärbara dator och samtidigt strömförsörja din kringutrustning. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när strömkällor byts (busström och USB-C-strömadapter).

Anslut USB-enheter

Anslut dina USB-enheter med de tre USB 3.0 (Type-A)-portarna. Varje USB-port är en snabbbladdnings- och synkroniseringsport för att säkerställa att din surfplatta och smartphone är laddade och redo. Varje port erbjuder 7,5 W laddningseffekt, totalt 10 W med alla tre portar i bruk.

SD/microSD-kortåtkomst

Få åtkomst till SD- och microSD-kortplatserna samtidigt, och flytta enkelt data från det ena kortet till det andra.

Enkel bärbarhet

För mobil användning är USB-C-adaptern bussdriven och har låg vikt, med en omlindningsbar USB-C-kabel.

DKT30CHVSCPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en mobil arbetsstation, ansluten till en HDMI- eller VGA-bildskärm
- Gör presentationer genom att ansluta till en HDMI-skärm i styrelserummet eller klassrummet
- Anslut till Gigabit Internet när WiFi inte är tillgängligt
- Perfekt att använda tillsammans med SD- och microSD-flashmedia som i kameror och smartphones
- Kompakt storlek med viktiga portar för mindre eller tillfälliga arbetsytor

Funktioner

- Utöka anslutningsmöjligheterna till din MacBook Pro eller Windows USB-C laptop genom att ansluta till en 4K HDMI- eller VGA-skärm
- Du kan strömsätta adaptorn och din bärbara dator samtidigt, med hjälp av din bärbara dators USB-C baserade strömadapter (stödjer USB Power Delivery 3.0)
- Använd både SD- och microSD-kortläsare samtidigt
- Använd någon av de tre USB 3.0-portarna för att snabbbladda din telefon eller surfplatta eller för att ansluta kringutrustning
- Säkerställ tillförlitlig, trådbunden nätverksåtkomst via Gigabit Ethernet RJ45-porten

Hårdvara	Warranty	3 Years
	4K-stöd	Ja
	Busstyp	USB-C
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Parade - PS8338B Parade - PS176 Analogix - ANX9833 ALCOR MICRO - AU84612 Realtek - RTL8153
	Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
	Skärmstöd	1
	Snabbladdningsport(ar)	Ja
Prestanda	Allmänna specifikationer	<p>Med stöd för USB Power Delivery 3.0 kommer multiportadaptorn att strömförsörja och ladda din bärbara dator och samtidigt strömförsörja din kringutrustning, vilket ger upp till 85 W laddningseffekt när du använder en 100 W strömadapter. Laddningseffekten blir lägre när du använder en strömadapter med lägre effekt.</p> <p>Stödjer Fast Role Swap PD 3.0, för att säkerställa att de anslutna enheterna inte kopplas ur när din strömadapter fränkopplas från multiportadaptorn.</p> <p>Varje USB 3.0-port ger upp till 7,5 W laddningseffekt, totalt 10 W när alla tre portar används. Laddningen anpassas till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar.</p> <p>Var och en av de tre USB 3.0-portarna (Type A) är också en snabbladdnings- och synkroniseringsport för att ladda din surfplatta eller smartphone. Endast en snabbladdningsport kan användas åt gången.</p>
	Audio-specifikationer	HDMI-porten stöder audio-ut
	Auto MDIX	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160p (HDMI) @ 30 Hz Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p

	Stöd för full-duplex	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	<p>1 - HDMI Hona</p> <p>1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona</p> <p>3 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona</p> <p>1 - RJ-45 Hona</p> <p>1 - SD / MMC Hona</p> <p>1 - microSD Hona</p> <p>1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona</p> <p>1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hane</p>
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	<p>Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 3.0 och DP alt-läge.</p> <p>Adaptorn kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 3.0. Om din bärbara USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0, stödjer den dock PD-genomströmning, men inte Fast Role Swap. Om din bärbara dators USB-C-port inte stöder Power Delivery, kommer den inte att stödja PD-genomströmning.</p> <p>En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).</p> <p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.</p> <p>Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. USB-C-adaptorn stöder USB Power Delivery 3.0 för att ge upp till 85 W laddningseffekt vid användningen av en 100 W strömadapter. Laddningseffekten blir lägre när du använder en strömadapter med lägre effekt.</p>
	System- och kabelkrav	<p>En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 3.0 och DP alt-läge)</p> <p>USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)</p>
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	118 mm [4.6 in]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	70 mm [2.8 in]
	Produkthöjd	14 mm [0.6 in]
	Produktlängd	122 mm [4.8 in]
	Produktvikt	89 g [3.1 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	166 g [5.9 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - multiportadapter 1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.