

USB-C till VGA- och HDMI-adapter - 2-i-1 - 4K 30 Hz - rymdgrå

Product ID: CDP2HDVGA



Denna USB-C till VGA- och HDMI- adapter är en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA- eller HDMI- skärm. Videoadaptern för flera portar kan även användas som en splitter, vilket låter dig skicka en identisk videosignal till två separata bildskärmar (1 x HDMI och 1 x VGA).

Två-i-ett-videoanslutning - perfekt för resor

Slipp besväret med att bära med dig olika adaptrar med denna 2-i-1 USB-C- skärmadapter. Denna adapter för flera portar har VGA- och HDMI-utgångar, så du kan ansluta din bärbara dator till vilken bildskärm som helst.

Du kan förvara adaptern i din resväska tack vare dess slitstarka aluminiumhölje.

Upplösning i Ultra HD 4K 30 Hz

HDMI- utgången på denna USB-C-videoadapter stöder UHD-upplösningar på upp till 4K 30 Hz, medan VGA- utgången stöder HD-upplösningar upp till 1920 x 1200.

Elegant anslutning för din MacBook, MacBook Pro eller vilken bärbar dator som helst

Denna USB-C- videoadapter har ett rymdgrått hölje och inbyggd USB-C-kabel som designats för att matcha din rymdgrå MacBook eller MacBook Pro. Adaptern är kompatibel med enheter som stöder USB-C DP Alt-läget.

CDP2HDVGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken VGA- eller HDMI-bildskärm som helst när du reser
- Använd som en videosplitter för att visa en identisk bild på en VGA- och HDMI-bildskärm samtidigt som bilden delas
- Spela video på en sekundär VGA- eller HDMI-bildskärm

Funktioner

- Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 2-i-1-adapter: USB-C till HDMI® och VGA
- Stöder resurskrävande applikationer med UHD-upplösningar upp till 4K 30 Hz
- Rymdgrå adapter som matchar din MacBook eller MacBook Pro i samma färg

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	AV-ingång	USB Type-C
	AV-utgång	HDMI VGA
	Chipset-ID	ITE - IT6222
Prestanda	Audio-specifikationer	HDMI-utgång: 5.1 surroundljud
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz (HDMI)
	Stödda upplösningar	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Video Revision	HDMI 2.0
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
	Särskilda anmärkningar/krav	Obs. HDMI och VGA kan spela video samtidigt. Om båda videoutgångarna är anslutna, visar de samma bild med en maximal upplösning på 1920 x 1200 vid 60 Hz HDMI-porten är en passiv port. VGA-porten är en aktiv port.
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5~90 % RH
Utseende	Detaljfärg	Svart
	Färg	Rymdgrå
	Kabellängd	152.4 mm [6 in]
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Produktbredd	36 mm [1.4 in]
	Produkthöjd	1.6 cm [0.6 in]
	Produktlängd	62 mm [2.4 in]

	Produktvikt	90 g [3.2 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 kg [0.2 lb]
	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	14.2 cm [5.6 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - A/V-reseadapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.