

# USB-C™-videoadapter med flera portar - 4-i-1 aluminium - 4K 60Hz - Rymdgrå

Product ID: CDPVDHMDP2G



Denna USB-C™-videoadapter med flera portar är en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA, DVI, HDMI® eller Mini DisplayPort-skärm (mDP).

## Allt-i-ett-videoanslutning med resor i åtanke

Slipp besväret med att bära med dig olika adapterar med denna 4-i-1 USB-C-skärmadapter. Denna multiportadapter har VGA-, DVI-, HDMI- och mDP-utgångar, så du kan ansluta din bärbara dator till vilken bildskärm som helst.

Adaptern har ett magnetiskt fästelement som guidar breakout-kabeln på plats för snabb och säker portabilitet. Du kan bära runt adaptern i din resväska tack vare dess slitstarka aluminiumhölje.



## Upplösning i Ultra HD 4K 60Hz

HDMI- och mDP-utgångarna på denna USB-C-videoadapter stöder UHD-upplösningar på upp till 4K 60Hz, medan VGA- och DVI-utgångarna stöder HD-upplösningar upp till 1920 x 1200.

## Elegant anslutning för din MacBook, MacBook Pro eller vilken bärbar dator som helst

Denna USB-C-adapter har ett rymdgrått hölje och inbyggd USB-C-kabel som designats för att matcha din rymdgrå MacBook eller MacBook Pro. Adaptern är kompatibel med enheter som stöder USB-C DP Alt-läget.

Adaptern finns även tillgänglig med stöd för upplösningen 4K 30Hz HDMI, i tre olika färger: Rymdgrå (CDPVDHDMPSG), roséguld (CDPVDHMDPRG) och silver (CDPVGDVHMDP), så du kan välja en adapter som passar din bärbara dator eller önskad färg.

CDPVDHMDP2G täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser
- Anslut din MacBook till en befintlig VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm på jobbet eller i skolan
- Anslut en till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm till din rymdgrå MacBook

### Funktioner

- Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 4-i-1-adapter: USB-C till VGA, DVI, HDMI eller Mini DisplayPort
- Stöder resurskrävande applikationer med UHD-upplösningar upp till 4K 60Hz
- Rymdgrå adapter som matchar din MacBook eller MacBook Pro i samma färg
- Maximal bärbarhet med en inbyggd magnetisk kabelhanterare

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	AV-ingång	USB Type-C
	AV-utgång	DVI HDMI VGA Mini-DisplayPort
	Chipset-ID	Cypress - CYPD3120 Parade - PS8348 Parade - PS8617 Parade - PS8338 Parade - PS171 Parade - PS176
<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer	<b>HDMI- eller mDP-utgång:</b> 7.1 surroundljud
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
	Maximal digital upplösning	4096 X 2160 @ 24Hz eller 2840 X 2160 @ 60Hz (HDMI) 4096 X 2160 @ 60Hz (mDP)
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	<b>Maximum HDMI output:</b> 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz <b>Maximum mDP output:</b> 4096 X 2160 @ 60Hz <b>Maximum DVI and VGA output:</b> 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hona Input
	Connector B	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Output 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output 1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Endast en videoutgång stöds av videoadaptern i taget, om flera anslutningar görs fungerar endast ett av uttagen

<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	<b>Förvaring:</b> 5 %~90 % RH (icke-kondenserande) <b>Drift:</b> 10 %~85 % RH (icke-kondenserande)
<b>Utseende</b>	Färg	Rymdgrå
	Kabellängd	115 mm [4.5 in]
	Kabinettyp	Aluminium
	Produktbredd	14.2 cm [5.6 in]
	Produkt höjd	3 cm [1.2 in]
	Produktlängd	17.5 cm [6.9 in]
	Produktvikt	185 g [6.5 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.1 kg [0.3 lb]
	Package Height	16 mm [0.6 in]
	Package Length	55 mm [2.2 in]
	Package Width	10.5 cm [4.1 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - A/V-reseadapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.