

4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

Product ID: CDPVGDVHMDP



Denna silverfärgade USB-C™-videoadapter med flera portar är en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA, DVI, HDMI® eller Mini DisplayPort-skärm. Adaptern finns även tillgänglig i [Rymdgrå \(CDPVDHMDPSG\)](#) och [Rosa Guld \(CDPVDHMDPRG\)](#).



Allt-i-ett-videoanslutning, perfekt för resor

Undvik besväret med att bära med dig olika adaptrar för olika skärmar med denna 4-i-1 USB-C-adapter. Med VGA-, DVI-, HDMI- och mDP-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan vilken bildskärm som helst. En praktisk plug-and-play-lösning när du reser, eller vid BYOD-situationer.



Enastående bildkvalitet

HDMI- och mDP-utgångarna på denna USB-C-videoadapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. Alla utgångarna (HDMI, mDP, VGA, DVI) stöder upplösningar med hög definition på upp till 1920 x 1200.



Anslutbarhet med stil

USB Type C-adaptorn har ett aluminiumhölje som är utformat för att matcha din silverfärgade MacBook och är kompatibel med alla enheter som stöder USB-C DP Alt-läge. USB-C-adaptorn har en inbyggd USB-C-kabel med magnetisk kabelhanterare för enkel förvaring vid resor.

CDPVGDVHMDMP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser
- Anslut din BYOD MacBook till en VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm på jobbet eller i skolan
- Anslut en till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm till din MacBook

Funktioner

- Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 4-i-1-adapter: USB-C till VGA, DVI, HDMI eller Mini DisplayPort
- Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
- Upprätta den perfekta anslutningen med en USB-C-adapter som passar din silverfärgade MacBook
- Maximal bärbarhet med inbyggd magnetisk kabelhanterare och ett slitstarkt aluminiumhölje

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	AV-ingång	USB Type-C
	AV-utgång	DVI HDMI VGA Mini-DisplayPort
	Chipset-ID	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171
Prestanda	Allmänna specifikationer	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
	Audio-specifikationer	HDMI- och mDP-utgång - 7.1 surroundljud
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision		DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hona Input
	Connector B	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Output 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output 1 - DVI-D (25-stifts) Hona Output 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	40%-50%RH
Utseende	Färg	Silver
	Kabellängd	110 mm [4.3 in]
	Produktbredd	55 mm [2.2 in]
	Produkt höjd	1.5 cm [0.6 in]
	Produktlängd	10.5 cm [4.1 in]
	Produktvikt	108 g [3.8 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	184 g [6.5 oz]
	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - A/V-reseadapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.