

# 10/100 Mbps fibermediaomvandlare i enkelläge SC 30 km

Product ID: ET90110SM302



ET90110SM302 10/100 Mbps fibermediaomvandlaren i enkelläge SC (30 km) låter dig förlänga ett snabbt Ethernet-nätverk (10/100) över fiber i enkelläge med avstånd på upp till 30 km.

Den hållbara och praktiska mediaomvandlaren är en kostnadseffektiv lösning för anslutning av 10/100 Mbps Ethernet-nätverk (10/100Base-T) till fjärrnätverkssegment över ett 100Base-FX-fiberstamnät och har ett chassi helt i stål samt enkel plug-and-play-installation med minimalt behov av konfiguration.

Fibermediaomvandlaren stöder dessutom fristående användningar och installation i 2U hyllmonterbart chassi med 20 kortplatser (ETCHS2U).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Ger anslutning till användare eller nätverksegment som befinner sig på ett isolerat område i en stor anläggning eller i en annan byggnad
- Perfekt hos myndigheter som kräver säkra miljöer och där EMI inte accepteras
- Anslut system för trafikkontroll/övervakning till huvudkontoret över extrema avstånd
- Förläng nätverk till avlägsna områden på stadion, hörsalar eller andra arenor
- Konverterar 1000Base-FX fiberoptiska signaler till 10/100Base-T Ethernet över fiberkabel i enkelläge

### Funktioner

- Stöder fristående användningar och installation i ETCHS2U hyllmonterbart chassi
- Kostnadseffektivt sätt att förlänga/föreina nätverk med fiberkablage
- Avancerade funktioner som t.ex. vidarebefordring av länkförlust, fjärrbevakning av status, två ramlängder
- Maximal fiberkabelldängd på 30 km
- Stöder full eller halv duplex
- Enkel att använda och att installera

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	PoE	Nej
	WDM	Nej
<b>Prestanda</b>	Auto MDIX	Ja
	Fiber-driftsläge	Halv/full-duplex
	Fibertyp	Enkelläge
	Maximal dataöverföringshastighet	200 Mbps (läge för full duplex)
	Maximalt överföringsavstånd	30 km (18.6 mi)
	Våglängd	1310nm
<b>Kontakt(er)</b>	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk SC duplex Hona 1 - RJ-45 Hona
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.36A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	19.2
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.6 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10~90% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	87 mm [3.4 in]
	Produkthöjd	2.4 cm [0.9 in]
	Produktlängd	15.5 cm [6.1 in]
	Produktvikt	392 g [13.8 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	766 g [27 oz]
	Package Height	89 mm [3.5 in]
	Package Length	13.7 cm [5.4 in]
	Package Width	20.6 cm [8.1 in]

**Vad det är i lådan**

Ingår i paketet

1 - Fibermediaomvandlare

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - jordande skruv

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.