

OAM-hanterad Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare – multiläge LC 550 m – 802.3ah-kompatibel

Product ID: ET91000LCOAM



ET91000LCOAM fibermediaomvandlare med hantering låter dig förlänga en Gigabit Ethernet-anslutning över LC fiber i multiläge och dessutom med fjärrhantering.

Denna mediaomvandlare med hantering är kompatibel med 802.3ah OAM (Operations, Administration & Management) och har ett lättanvänt webbgränssnitt för drift, administration och underhåll för att snabbt kunna avgöra positionen för felaktiga länkar och feltillstånd utan att skicka servicepersonal till enhetens fysiska plats.

Ethernet till fiber-omvandlaren är en effektiv lösning för anslutning av Gigabit Ethernet-nätverk (1000Base-T) till avlägsna delar av nätverket över ett fiberstamnätverk (1000Base-LX/SX) och stöder full Gigabit-hastighet vid avstånd på upp till 550 m genom installerad LC SFP i multiläge. Omvandlaren har dessutom ett chassi helt i stål för hållbarhet i tuffa miljöer.

Fibermediaomvandlaren stöder dessutom fristående användningar och installation i [2U rackmonterade chassin med 20 kortplatser](#)(ETCHS2U) samt en utbyttbar MSA-kompatibel SFP-port.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ger anslutning till användare eller nätverksegment som befinner sig på ett isolerat område i en stor anläggning eller i en annan byggnad
- Perfekt för myndigheter som kräver säkra anslutningar och där EMI inte accepteras
- Förläng nätverk till avlägsna områden på stadion, hörsalar eller andra arenor
- Anslut system för trafikkontroll eller övervakning till ett huvudkontor även från extrema avstånd

Funktioner

- Stöder fristående användningar och installation i ETCHS2U hyllmonterbart chassi
- Stöder 802.3ah intern OAM-hantering för övervakning av anslutningsstatus
- Gigabit multiläge LC SFP installerad (upp till 550 m)
- SFP kan tas bort från enheten för utbyte till ny eller till annan specifikation
- Stöd för 9k jumboram
- Kontroll av bandbredd port för port
- Stöder full eller halv duplex
- Stöder Auto Laser Shutdown (ALS)

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.3ah EFM
		IEEE 802.3u 100BASE-TX
		IEEE 802.3z 1000BASE-LX
IEEE 802.3z 1000BASE-SX		
PoE	Nej	
WDM	Nej	
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	DDM	Nej
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Fibertyp	Multiläge
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	550 m (1804 ft)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	65,000 Hrs
Våglängd	850nm	
Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex Hona 1 - RJ-45 Hona
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.36 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	12
	Utspänning	12 DC
Utström	1.6 A	
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart

	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	87 mm [3.4 in]
	Produkt höjd	2.3 cm [0.9 in]
	Produktlängd	16.3 cm [6.4 in]
	Produktvikt	411 g [14.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	789 g [27.9 oz]
	Package Height	92 mm [3.6 in]
	Package Length	20.6 cm [8.1 in]
	Package Width	13.6 cm [5.4 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Fibermediaomvandlare 1 - jordande skruv 1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU) 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.