

## Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med multiläge SC 550 m – 1000 Mbps

Product ID: ET91000SC2



ET91000SC2 1000 Mbps mediaomvandlaren för fiber med multiläge och Gigabit (SC, 550 m) låter dig förlänga ett Gigabit Ethernet-nätverk över fiber med multiläge med avstånd på upp till 550 m.

Omvandlaren för anslutning mellan Gigabit Ethernet och fiber med multiläge är en kostnadseffektiv lösning för anslutning av Gigabit Ethernet-nätverk (1000Base-T) till fjärrnätverkssegment över ett fiberstamnät (1000Base-SX) och stöder Gigabit-hastigheter för idealisk nätverksprestanda och skalbarhet. Denna praktiska och hållbara omvandlare för anslutning mellan Ethernet och SC fiber har ett chassi helt i stål och en enkel plug-and-play-installation med minimalt behov av konfiguration.

Fibermediaomvandlaren stöder dessutom fristående användningar och installation i 2U hyllmonterbart chassi med 20 kortplatser (ETCHS2U).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Ger nätverksanslutning till användare eller nätverksegment som befinner sig på isolerade områden i en stor anläggning eller i en separat byggnad
- Lämplig för t.ex. myndigheter där säkerhetshot (hackning m.m.) måste förhindras
- Anslut system för trafikkontroll/övervakning till huvudkontoret över extrema avstånd
- Förläng nätverk till avlägsna områden på stadion, hörsalar eller andra arenor
- Konverterar 1000Base-SX fiberoptiska signaler till 1000Base-T Ethernet över fiberkabel med multiläge

### Funktioner

- Stöder fristående användningar och installation i ETCHS2U hyllmonterbart chassi
- Kostnadseffektivt sätt att förlänga/föreina nätverk med fiberkablage
- Avancerade funktioner som t.ex. vidarebefordring av länkförlust, fjärrbevakning av status, två ramlängder
- Stöder en maximal fiberkabelldängd på 550 m
- Stöder full eller halv duplex
- Snabb och enkel installation, lätt att använda

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	PoE	Nej
	WDM	Nej
<b>Prestanda</b>	Auto MDIX	Ja
	Fiber-driftsläge	Halv/full-duplex
	Fibertyp	Multiläge
	Maximal dataöverföringshastighet	2000 Mbps (läge för full duplex)
	Maximalt överföringsavstånd	550 m (1804 ft)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	65,000 Hours
	Våglängd	850nm
<b>Kontakt(er)</b>	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk SC duplex Hona 1 - RJ-45 Hona
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.36A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	4
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.6 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10~90% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	90 mm [3.5 in]
	Produkthöjd	2.5 cm [1 in]
	Produktlängd	15 cm [5.9 in]
	Produktvikt	395 g [13.9 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	766 g [27 oz]
	Package Height	89 mm [3.5 in]
	Package Length	13.8 cm [5.4 in]

	Package Width	20.5 cm [8.1 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Fibermediaomvandlare 1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland. 1 - jordande skruv 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.