

2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 fibermediakonverterare

Product ID: ETCHS2U



Med ETCHS2U 2U chassi för mediakonverterare för hyllmontering med 20 kortplatser kan du lägga till ett okontrollerat chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser till ditt rack eller skåp och bidra med centralström och kylning.

Till mediakonverteraren för rack medföljer en ensam 200 W strömkälla som kan strömsätta alla 20 kortplatser centralt och ett extra fack där man kan lägga till [reservströmsförsörjning](#) (ETCHS2UPSU) för maximal drifttid. Två kylfläktar medföljer också (en per sida) som hjälper till att förlänga livslängden på dina mediakonverterare.

2U-chassit är ett perfekt tillbehör till StarTech.coms ET-serie 2 konverterare och är utformat så att alla viktiga komponenter (ström, fläktar och mediakonverterarkort) går att snabbväxla (hot swap) så att man slipper nätverksavbrott.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera och strömsätt upp till 20 mediakonverterare centralt i ett enda chassi med extra kylning och valfri reservströmsförsörjning

Funktioner

- 2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser och allström (AC/DC)
- Ensam 200 W strömkälla medföljer - [reservströmsförsörjning](#) (ETCHS2UPSU) finns även att tillgå - säljs separat
- 2 löstagbara kylfläktar medföljer
- Alla moduler och kort stödjer snabbväxling

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hårdvara | Warranty | 2 Years |
| | Fläkt(ar) | Ja |
| | Flaktar | 2 - 80 mm |
| | Monteringsalternativ | Frontmontering (endast fram) |
| | Ramtyp | Öppen ram |
| | U-höjd | 2U |
| Prestanda | Bullernivå | 44.5 dBA |
| | Luftflödes hastighet | 59.37 CFM |
| | Medeltid mellan fel (MTBF) | 65,000 Hours (25°C) |
| Ström | Inspänning | 110V-240V AC |
| | Inström | 2.2 A |
| | Power Source | Standard 120V Power Cords |
| | Strömförbrukning | 60 |
| | Utspänning | 12 DC |
| | Utström | 16.6 A |
| Miljö | Drifttemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Luftfuktighet | 5~90% RH icke-kondenserande |
| Utseende | Färg | Svart |
| | Kabinettjocklek | 1 mm [0 in] |
| | Kabinetttyp | Stål |
| | Produktbredd | 51.7 cm [20.4 in] |
| | Produkthöjd | 16.4 cm [6.5 in] |
| | Produktlängd | 39.4 cm [15.5 in] |
| | Produktvikt | 6.1 kg [13.4 lb] |
| Förpackning | Fraktvikt (förpackning) | 8.4 kg [18.5 lb] |
| | Package Height | 19.1 cm [7.5 in] |
| | Package Length | 56.7 cm [22.3 in] |
| | Package Width | 43.8 cm [17.2 in] |
| Vad det är i lådan | Ingår i paketet | 1 - 2U chassi för mediakonverterare 3 - Strömkablar (NA/EU/UK) 1 - jordande skruv |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.