

## HDMI-audioextraherare - 1080p

Product ID: HD2A



Med denna HDMI®-audioextraherare kan du separera stereoaudio från din HDMI-videosignal och ansluta den till en 3,5 mm audioenhet, som till exempel ditt stereosystem eller dina högtalare till din stationära dator. Du kan dessutom extrahera audio från HDMI-signalen och integrera den till en optisk TOSLINK®-enhet med hjälp av den medföljande digitala SPDIF-adaptern.

### Problemfri integration

Din senaste A/V-hemelektronik har antagligen bara en HDMI-utgång. Detta kan göra det svårt att integrera enheter, som till exempel din nya Blu-ray™-spelare eller datorsystem, med din befintliga audioutrustning eller dina högtalare till din stationära dator.

HDMI-audioextraheraren är USB-driven med hjälp av den medföljande strömkabeln för enkel integrering med dina datorsystem. Adapter har dessutom en liten storlek som diskret smälter in bland din hårdvara för ett enhetligt utseende.

## Mångsidiga anslutningsalternativ

Med en 3,5 mm audioutgång och en medföljande TOSLINK-adapter kan HDMI-audioextraheraren sända audio till i stort sett vilken icke-HDMI-utrustning som helst, oavsett om den är digital eller analog. Detta gör audioextraheraren perfekt för alla situationer där du behöver ansluta din HDMI-källa till högtalare som inte har en HDMI-ingång - som till exempel högtalare till stationära datorer eller ett ljudsystem i ett klassrum eller styrelserum.

## Maximal kompatibilitet

Audioextraheraren är HDCP-kapabel och HDMI 1.3b-kompatibel, för att garantera kompatibilitet med din HDMI-enhet. Dessutom stöder HDMI-utgången upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p) vid 60 Hz för att passa alla HD-situationer.

HDMI-audioextraheraren kan även användas med en billig [dubbel RCA-kompositadapter](#) (säljs separat) för att integrera audio från din HDMI-källa till 2-kanalers RCA audio-enheter.

HD2A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Anslut audio från din HDMI-källanhet till högtalarna i ett styrelserum eller klassrum
- Använd audioextraheraren med en billig adapter (säljs separat) för att sända dubbel RCA-kompositaudio
- Konvertera HDMI-audio till dubbel RCA-komposit audio med hjälp av extra adaptrar (säljs separat)

### Funktioner

- Integrerar enkelt audio från din HDMI-källa med utrustning som inte stöder HDMI
- Extraherar analog och digital audio med en medföljande 3,5 mm till SPDIF-adapter
- Ge audioextraheraren fler förmågor genom att konvertera till RCA-audio med hjälp av en billig 3,5 mm till RCA-adapter (säljs separat)
- Diskret installation med liten storlek
- Stöder upplösningar på upp till 1080p med HDMI-genomströmning
- HDCP-kompatibel
- Strömförsörjd via USB

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	3,5 mm audio
	Chipset-ID	Explore - EP93Z3E
<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer	2.1 stereoaudio
	Maximal digital upplösning	1080p (1920 x 1080)
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	Up to 1080p (1920 x 1080)
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
	Connector B	1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
	Kontakttyp(er)	1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
<b>Ström</b>	Power Source	Strömförsörjd via USB
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5 % till 95 % icke-kondenserande
<b>Utseende</b>	Produktbredd	55 mm [2.2 in]
	Produkt höjd	2 cm [0.8 in]
	Produktlängd	60 mm [2.4 in]
	Produktvikt	39 g [1.4 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	135 g [4.8 oz]
	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.3 cm [5.6 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - HDMI-audioextraherare 1 - 780 mm USB-strömkabel 1 - Toslink-adapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.