

## USB till seriell adapterhubb med 8 portar

Product ID: ICUSB23208FD



Denna USB-till-seriell-adapterhubb med 8 portar ger ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lägga till seriell RS232-förmåga till din industrimiljö. Den har ett kraftigt, rackmonterbart chassi och stöder kedjekoppling så att du kan koppla ihop flera hubbar för att öka antalet seriella enhetsportar.

### En skalbar lösning för förändrade behov

Med denna hyllmonterbara seriella USB-hubb (FTDI) kan du lägga till 8 seriella portar (RS232), med full kontroll från din stationära eller bärbara dator med hjälp av en enda USB-port. Kedjekopplingsfunktionen ger dig ett kostnadseffektivt och skalbart sätt att öka antalet seriella portar och växer tillsammans med dina behov utan att du behöver investera i en dyrare seriell hubb.

Den seriella USB-hubben ger dig full kontroll över dina seriella komponenter från en enda enhet och är idealisk för många applikationer, inklusive industriell automation, automatiska kiosker med självbetjäning och övervakning av kameror och säkerhetssystem.

## **Inbyggd behändighet**

Hubben har COM-portbevaring som bevarar de tilldelade värdena på seriella COM-portar. Detta ser till att samma värden automatiskt tilldelas porten på adaptern igen om den skulle kopplas från och återanslutas till värddatorn.

Hubben har ett tillförlitligt FTDI USB till seriellt chipset som ger enkel installation i många olika operativsystem.

## **Möter kraven i industrimiljöer**

Med sitt chassi helt i metall passar denna tåliga och hyllmonterbara hubb i standardhyllor på 19" för serverförvaring för att ge en effektiv, industriell och seriell lösning. Den stöder ett utökat intervall för driftstemperatur på -40°C till 85°C för att garantera tillförlitlig prestanda även i de tuffaste miljöerna. Den seriella USB-hubben har både en AC-adapter och ström via uttagsplint för mångsidiga strömalternativ.

ICUSB23208FD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Idealisk för industriell automation på fabriks- och tillverkningsgolv
- Ger full kontroll över dina seriella komponenter i serverrummet från en enda enhet
- Kontrollera och övervaka övervaknings- och säkerhetskameror och -system
- Automater och kiosker med självbetjäning (mataffärer, flygplatser) för att kontrollera seriella enheter som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- POS-kontroll av tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare och magnetremseläsare, vågar och upphöjda skärmar på stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter som kassalådor, kortläsare och magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

### Funktioner

- Få 8 seriella RS232-portar genom en enda USB-port
- Koppla ihop flera hubbar genom kedjekoppling
- Överföringshastighet på 921,6 kbps per port
- Rack-monterbar design med hållbart chassi helt i metall
- Utökat intervall för driftstemperatur: -40°C till 85°C
- 256 byte sändning, 128 byte mottagning FIFO
- COM-portbevaring

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	FTDI - FT4232
	Gränssnitt	Seriell
	Portar	8
	Porttyp	Extern hubb
<b>Prestanda</b>	Databitar	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Paritet	Odd, Even, Mark, Space, None
	Seriellt protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 2
<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)	1 - USB B (4-stifts) Hona 8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 till 10.14 Linux 2.4.x till 4.9.x <i>Endast LTS-versioner</i>
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	8 - Datasändning 8 - Datamottagning
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5 A
	Kontakttyp	B
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Strömförbrukning	36
	Utspänning	12 DC
	Utström	3 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Förvaringstemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
	Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)

<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	900 mm [35.4 in]
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	12 cm [4.7 in]
	Produkt höjd	4.5 cm [1.8 in]
	Produktlängd	43 cm [16.9 in]
	Produktvikt	1.4 kg [3 lb]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	2.1 kg [4.6 lb]
	Package Height	64 mm [2.5 in]
	Package Length	21.7 cm [8.5 in]
	Package Width	44.9 cm [17.7 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till RS232-hubb med 8 portar
		1 - 46 mm USB 2.0-kabel
		2 - rack-monteringsfästen
		8 - rack-monteringskruvar
		2 - DIN-rail-monteringsfästen
		4 - DIN-rail-monteringskruvar
		4 - Brickor
		4 - Muttrar
		1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Drivrutin CD
1 - kontakt för uttagsplint		
1 - snabbstartsguide		

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.