

## 91 cm 1s1p USB till seriell/parallell portadapterkabel

Product ID: ICUSB2321284



Med ICUSB2321284 1S1P USB seriell/parallell kabeladapter kan du ansluta seriella DB9 RS232- och IEEE 1284-enheter till din bärbara eller stationära PC eller Linux dator via en enda USB-port, precis som om datorn hade inbyggda kontakter.

En innovativ lösning - adapterkabeln har både en parallell och en seriell port som kan användas på samma gång och tillhandahåller datahastigheter på upp till 921,6 Kbps respektive 1 Mbps vilket säkerställer optimal prestanda för dina anslutna enheter.

Denna seriella/parallella USB-adapter är enkel att installera och använda och är en kostnadseffektiv lösning på problem som kan uppstå mellan moderna datorer och äldre seriella tillägg.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill lägga till äldre funktioner till nyare bärbara och stationära datorer som saknar integrerade seriella eller parallella RS232-portar
- Anslut till konsolportar, UPS och andra enheter i serverrummet
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning

### Funktioner

- Enkel att montera och installera - plug-and-play som fungerar med de flesta operativsystem
- Extern strömkälla behövs inte då den drar ström från USB-anslutningen
- Tunn, lätt design
- Stöder seriella överföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps
- Kompatibel med modem, skrivare, streckodsskannrar, servrar, PDU och nästan all seriell och parallell RS232-utrustning

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years	
	Busstyp	USB 2.0	
	Chipset-ID	ASIX - MCS7715	
	Gränssnitt	Seriell	
	Industristandarder	RS232, IEEE 1284, USB 1.1	
	Portar	2	
	Porttyp	Kabeladaptar	
<b>Prestanda</b>	Databitar	5, 6, 7, 8	
	FIFO	192 Bytes	
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps	
	Paritet	Even, Odd, Mark, Space, None	
	Seriellt protokoll	RS-232	
<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)	1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane	
	<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
	<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur		-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)	
Luftfuktighet		0~65 % RH	
<b>Utseende</b>	Färg	Svart	
	Kabellängd	0.9 m [3 ft]	
	Kabinetttyp	Av plast	
	Produktlängd	1 m [3.3 ft]	
	Produktvikt	69 g [2.4 oz]	
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	114 g [4 oz]	
	Package Height	32 mm [1.3 in]	
	Package Length	14.3 cm [5.6 in]	
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]	
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - USB till seriell- och parallelkabel 1 - Användarhandbok	

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.