

USB till seriell adapterhubb med 16 portar

Product ID: ICUSB23216FD



Här är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lägga till seriell RS232-förmåga till din industrimiljö. Denna USB till seriell adapterhubb med 16 portar har ett kraftigt, hyllmonterbart chassi och stöder kedjekoppling så att du kan koppla ihop flera hubbar för att öka antalet seriella enhetsportar.

En skalbar lösning för förändrade behov

Med denna hyllmonterbara seriella USB-hubb (FTDI) kan du lägga till 16 seriella portar (RS232), med full kontroll från din stationära eller bärbara dator med hjälp av en enda USB-port. Kedjekopplingsfunktionen ger dig ett kostnadseffektivt och skalbart sätt att öka antalet seriella portar och växer tillsammans med dina behov utan att du behöver investera i en dyrare seriell hubb.

Den seriella USB-hubben ger dig full kontroll över dina seriella komponenter från en enda enhet och är idealisk för många applikationer, inklusive: industriell automation, automatiska kiosker med självbetjäning och övervakning av kameror och säkerhetssystem.

Inbyggd behändighet

Hubben har COM-portbevaring som bevarar de tilldelade värdena på seriella COM-portar. Detta ser till att samma värden automatiskt tilldelas porten på adaptern igen om den skulle kopplas från och återanslutas till värddatorn.

Hubben har ett tillförlitligt FTDI USB till seriellt chipset som ger enkel installation i många olika operativsystem.

Möter kraven i industrimiljöer

Med sitt chassi helt i metall passar denna tåliga och hyllmonterbara hubb i standardhyllor på 19" för serverförvaring för att ge en effektiv, industriell och seriell lösning. Den stöder ett utökat intervall för driftstemperatur på -40°C till 85°C för att garantera tillförlitlig prestanda även i de tuffaste miljöerna. Den seriella USB-hubben har både en AC-adapter och ström via uttagsplint för mångsidiga strömalternativ.

ICUSB23216FD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för industriell automation på fabriks- och tillverkningsgolv
- Ger full kontroll över dina seriella komponenter i serverrummet från en enda enhet
- Kontrollera och övervaka övervaknings- och säkerhetskameror och -system
- Automater och kiosker med självbetjäning (mataffärer, flygplatser) för att kontrollera seriella enheter som vågar, pekskrmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- POS-kontroll av tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare och magnetremseläsare, vågar och upphöjda skärmar på stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter som kassalådor, kortläsare och magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor

Funktioner

- Få 16 seriella RS232-portar genom en enda USB-port
- Koppla ihop flera hubbar genom kedjekoppling
- Överföringshastighet på 921,6 kbps per port
- 256 byte sändning, 128 byte mottagning FIFO
- Hyllmonterbar design
- COM-portbevaring
- Utökat intervall för driftstemperatur: -40°C till 85°C
- Tåligt chassi helt i metall
- Låg förbrukning av USB-bandbredd
- USB 2.0-kompatibel
- Fullt integrerat USB-termineringsmotstånd
- Enhet förprogrammerad med unikt USB-serienummer

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	FTDI - FT232RL
	Gränssnitt	Seriell
	Portar	16
	Porttyp	Extern hubb
Prestanda	Databitar	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Paritet	Odd, Even, Mark, Space, None
	Seriellt protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 2
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB B (4-stifts) Hona 16 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 till 10.14 Linux 2.4.x till 4.9.x <i>Endast LTS-versioner</i>
Indikatorer	LED-indikatorer	16 - Datamottagning 16 - Datasändning
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5 A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	36
	Utspänning	12 DC
	Utström	3 A
Miljö	Drifttemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Förvaringstemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH (Non-condensing)

Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	12 cm [4.7 in]
	Produkt höjd	4.5 cm [1.8 in]
	Produktlängd	43 cm [16.9 in]
	Produktvikt	1.6 kg [3.4 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	2.3 kg [5.1 lb]
	Package Height	61 mm [2.4 in]
	Package Length	45.1 cm [17.8 in]
	Package Width	21.5 cm [8.5 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till RS232-hubb med 16 portar
		1 - USB-kabel
		2 - fästen för hyllmontering
		8 - skruvar för hyllmontering
		2 - Monteringsfästen för DIN rail
		4 - Monteringsskruvar för DIN rail
		4 - Brickor
		4 - Muttrar
		1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Drivrutin CD
1 - kontakt för uttagsplint		
1 - snabbstartsguide		

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.