

# Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Product ID: ICUSB2321X



Professionell ICUSB2321X USB seriell kabeladapter som omvandlar en USB 2.0 port till en seriell RS232-port vilket gör att du kan ansluta till, övervaka och kontrollera dina seriella enheter. En hållbar, enkel kabeldesign som gör den till den perfekta lösningen för tekniker/administratörer på språng som behöver seriella anslutningar. När USB till seriella adaptern har anslutits till en dator kommer den ihåg (retention) det tilldelade seriella COM-portsvärdet, vilket gör att samma värde automatiskt tilldelas till porten varje gång som den ansluts till värddatorn.

Den här innovativa adaptern är en professionell lösning för att ansluta äldre eller industriella seriella RS232-enheter till nyare datorer, eller datorer med oanvända USB-portar. Den är perfekt för att ansluta seriella modem, streckkodsläsare eller andra enheter med seriell synkning via USB och du behöver inte köpa seriell kringutrustning som är USB-kompatibel.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
- Anslut och programmera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

### Funktioner

- USB till standard seriell RS232 adapter
- Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
- Endast en kabel, smidigare att ta med sig
- Överföringshastighet på upp till 230 Kbps
- Strömförsörjs via en ledig USB-port - ingen extern strömadapter krävs
- Framtagen för att göra det snabbt och enkelt att bygga ut serieportar
- Ger dubbel buffert för dataöverföring uppströms och nedströms
- Stödjer automatisk handskaknings-läge
- Aktiverar och avaktiverar uppräknig

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Texas Instruments - TIUSB3410
	Gränssnitt	Seriell
	Portar	1
	Porttyp	Kabeladapterar
<b>Prestanda</b>	FIFO	32 Bytes
	Maximal överföringshastighet	230,4 kbps
	Seriellt protokoll	RS-232
<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	En ledig USB 1.1 (eller högre) port
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	0.3 m [1 ft]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	35 mm [1.4 in]
	Produkthöjd	1.3 cm [0.5 in]
	Produktlängd	42 cm [16.5 in]
	Produktvikt	30 g [1.1 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	99 g [3.5 oz]
	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.4 cm [5.7 in]
	Package Width	17.4 cm [6.9 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - USB till seriell adapter 1 - Drivrutin CD 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.