

## USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar

Product ID: ICUSB2324I



ICUSB2324I Industriell USB till seriell-hubb med 4 portar och DIN-skenfästen konverterar en enda USB-port till fyra seriella RS232-portar där du kan ansluta, övervaka och styra dina seriella enheter.

En robust metallkonstruktion med tåliga väggmonteringsfästen och cylinder-DIN-skenfästen (medföljer) gör denna USB till seriell-hubb till en mångsidig och robust lösning som passar i både tuffa industriella miljöer och på skrivbordet.

Denna USB-strömsatta adapter lagrar seriella COM-portvärden när den ansluts vilket gör att samma värden tilldelas automatiskt till den porten där adaptern ansluts.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

### Funktioner

- USB till RS232 seriell adapter med 4 portar
- Tålig metallkonstruktion
- Går att montera på vägg, DIN-skenfästen medföljer
- COM-lagring: Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
- Överföringshastighet på upp till 921,6 Kbps
- Strömförsörjs via en ledig USB-port - ingen extern strömadapter krävs

|                    |                                  |  |
|--------------------|----------------------------------|--|
| <b>Hårdvara</b>    | Warranty                         | 2 Years  |
|                    | Busstyp                          | USB 2.0  |
|                    | Chipset-ID                       | FTDI - FT4232HL  |
|                    | Gränssnitt                       | Seriell  |
|                    | Portar                           | 4  |
|                    | Porttyp                          | Extern hubb  |
| <b>Prestanda</b>   | Databitar                        | 7, 8   |
|                    | FIFO                             | 256 Bytes  |
|                    | Maximal dataöverföringshastighet | 921,6 Kbps   |
|                    | Maximal överföringshastighet     | 921,6 kbps   |
|                    | Medeltid mellan fel (MTBF)       | 282 713,5 timmar   |
|                    | Paritet                          | Odd, Even, Mark, Space, None   |
|                    | Seriellt protokoll               | RS-232   |
|                    | Stoppbitar                       | 1, 2   |
| <b>Kontakt(er)</b> | Kontakttyp(er)                   | 1 - USB B (4-stifts) Hona<br>4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane   |
|                    |                                  |  |
| <b>Mjukvara</b>    | OS-kompatibilitet                | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019<br>Mac OS® 10.6 till 10.14<br>Linux 2.4.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i> |
| <b>Indikatorer</b> | LED-indikatorer                  | 4 - Var och en har Tx/Rx-aktivitetsindikatorer   |
| <b>Ström</b>       | Kontakttyp                       | M  |
|                    | Power Source                     | Strömförsörjd via USB  |
| <b>Miljö</b>       | Drifttemperatur                  | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)  |
|                    | Förvaringstemperatur             | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)  |
|                    | Luftfuktighet                    | 5~95 % RH  |
| <b>Utseende</b>    | Färg                             | Svart  |
|                    | Kabinetttyp                      | Stål   |
|                    | Produktbredd                     | 59 mm [2.3 in]   |
|                    | Produkthöjd                      | 2.3 cm [0.9 in]  |
|                    | Produktlängd                     | 17.8 cm [7 in]   |

|                           |                         |                                    |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                           | Produktvikt             | 300 g [10.6 oz]                    |
| <b>Förpackning</b>        | Fraktvikt (förpackning) | 518 g [18.3 oz]                    |
|                           | Package Height          | 50 mm [2 in]                       |
|                           | Package Length          | 15.2 cm [6 in]                     |
|                           | Package Width           | 21.6 cm [8.5 in]                   |
| <b>Vad det är i lådan</b> | Ingår i paketet         | 1 - USB till RS232-serieadapter    |
|                           |                         | 1 - Sats med DIN-skenor            |
|                           |                         | 1 - 1,8 m lång USB A- till B-kabel |
|                           |                         | 1 - Drivrutin CD                   |
|                           |                         | 1 - Instruktionsbok                |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.