

USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M

Product ID: ICUSB232DB25



ICUSB232DB25 USB till RS232 DB9/DB25-seriell kabeladapter (m/m) gör att du kan ansluta seriella enheter med 9 stift (DB9) eller 25 stift (DB25) RS232 till en bärbar eller stationär dator via USB-porten, precis som om datorn hade en inbyggd seriell port. Den integrerade 0,9 meter långa kabeln gör att den kan anslutas direkt från den seriella enheten till datorn utan extra kablar.

En kostnadseffektiv lösning som löser problem med kompatibilitet mellan moderna datorer och äldre seriell kringutrustning. Denna seriella USB/RS232-kabeladapter levereras tillsammans med en DB-9 till DB-25-adapter för att kunna ansluta till flera olika sorters seriell utrustning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för att ansluta seriella enheter till bärbara datorer eller surfplattor via USB-porten
- Anslut till och övervaka/kontrollera industriella sensorer
- Anslut streckkodsläsare och andra seriella enheter till en USB-port
- Anslut ett seriellt modem, en digitalkamera eller en handdator med seriell synkronisering till din PC-dators USB-port
- Anslut till automatiska ODB-/ODBII-sensoradapterar som har seriella anslutningar

Funktioner

- USB-driven – inga externa strömadapterar behövs
- Stödjer seriella överföringshastigheter upp till 250 Kbps
- En DB9 till DB25-stiftsadapter för 25 stifts RS232-seriell kommunikation medföljer
- Stödjer USB-överföringshastigheter upp till 12 Mbps
- Plug-and-play- och hot Swap-stöd
- Windows certifierade drivrutiner (WHQL)
- 91 cm lång kabel
- Med stöd för fjärruppväckning från indatasignaler från modem och USB-energistyning
- Uppfyller specifikationerna för USB rev. 2.0 full hastighet
- Uppfyller Electronics Industries Association (EIA) standard RS-232-C (amerikansk organisation för elstandard)
- USB till standard seriell RS232 adapter

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Prolific - PL2303
	Gränssnitt	Seriell
	Portar	1
	Porttyp	Kabeladapttrar
Prestanda	Databitar	4, 5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/ Xoff, hårdvara
	Maximal överföringshastighet	230,4 kbps
	Paritet	None, Even, Odd, Mark, Space
	Seriellt protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Externa portar	1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hane 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
	OS-kompatibilitet	Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 till 10.14 Linux 2.4.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende	Färg	Grå
	Kabellängd	0.9 m [3 ft]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	91.5 cm [36 in]
	Produktvikt	75 g [2.6 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	143 g [5 oz]
	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	17.2 cm [6.8 in]

	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 91 cm USB till RS232-kabel 1 - DB9 till DB25-seriell adapter 1 - Drivrutin CD 1 - Bruksanvisning

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.