

91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M

Product ID: ICUSB232SM3



ICUSB232SM3 91 cm kabeladapter för anslutning mellan USB och seriell enhet låter dig ansluta seriella DB9 RS232-enheter till din MAC® eller bärbara eller stationära PC genom en USB-port som om datorn hade en inbyggd DB9M-kontakt.

Till skillnad från vanliga konverteringskablar för anslutning mellan USB till seriella enheter där konverteringen sker vid DB9-änden har StarTech.coms ICUSB232SM3 ett konverteringschip i USB-änden. Konvertering vid USB-källan övervinner USB-kablars tekniska begränsning på 4,5 m och tillåter mycket längre seriella DB-9-förlängningskablar (15+ m beroende på tillämpning) vid behov.

Denna adapter för anslutning mellan USB och en seriell enhet är enkel att installera och använda och är en kostnadseffektiv lösning på problem som kan uppstå mellan moderna datorer och äldre seriella tillägg.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning

Funktioner

- Stöder seriella dataöverföringshastigheter på upp till 1 Mbps
- Extern strömkälla behövs inte då den drar ström från USB-anslutningen
- Tunn design med låg vikt
- Kompatibel med modem, skrivare, streckkodsskannrar, servrar, PDU och nästan all seriell RS232-utrustning
- Enkelt att installera

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Prolific - PL2303HxD
	Gränssnitt	Seriell
	Industristandarder	RS232, USB 1.1/2.0
	Portar	1
	Porttyp	Kabeladapttrar
Prestanda	FIFO	192 Bytes
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Seriellt protokoll	RS-232
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
	Connector B	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 till 10.14 Linux 2.4.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0~65 % RH
Utseende	Kabellängd	0.9 m [3 ft]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	35 mm [1.4 in]
	Produkt höjd	1.5 cm [0.6 in]
	Produktlängd	91.4 cm [36 in]
	Produktvikt	61 g [2.2 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	70 g [2.5 oz]
	Package Height	15 mm [0.6 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB till seriell-konverterare
		2 - Kabelmuttrar

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.