

## USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M

Product ID: ICUSB232V2



ICUSB232V2 USB till seriell adapter med 1 port konverterar en USB-port till en seriell RS232 DB9-port med vilken du kan ansluta till, övervaka och kontrollera en seriell enhet.

USB till seriekabeln stöder dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps och är en praktisk och billig lösning för att skapa seriella anslutningar till enheter som till exempel POS-terminaler, seriemodem, industriell utrustning och många andra RS232-tillägg.

USB till RS232-konverteraren är enkel att installera och har bred kompatibilitet med operativsystem, inklusive Windows® 8 och senare, Linux och Mac OS®, för enkel integrering i blandade miljöer.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- IT-administratörer som vill att nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har en inbyggd RS232-port ska kunna fungera med äldre enheter
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut, övervaka och styr industriella/automatiska sensorer och annan känslig utrustning
- Anslut och programera LED- och digital skyltning

### Funktioner

- USB till standard seriell RS232 DB9-adapter
- Hög överföringshastighet på 921,6 kbps
- Kompatibel med Windows® 8 och senare, Mac OS och Linux
- Kompatibel med USB 1.1-portar eller högre
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Enskild kabel, liten modell designad för bärbarhet

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Prolific - PL2303RA
	Gränssnitt	Seriell
	Industristandarder	USB 1.1/2.0 RS232
	Portar	1
	Porttyp	Kabeladaptar
<b>Prestanda</b>	Databitar	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	30 000 timmar
	Paritet	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Seriellt protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
	Connector B	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
<b>Mjukvara</b>	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 9.x, 8.x, 10.6 till 10.14 Linux 2.4.31 till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	En ledig USB 1.1 (eller högre) port
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0~65 % RH
<b>Utseende</b>	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	35 mm [1.4 in]
	Produkthöjd	2 cm [0.8 in]
	Produktlängd	43 cm [16.9 in]
	Produktvikt	40 g [1.4 oz]

<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	56 g [2 oz]
	Package Height	21 mm [0.8 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - USB till RS232-adapter 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.