

# 1,8 m professionell RS422/485 USB seriell kabeladapter med COM-retention

Product ID: ICUSB422



Med den ICUSB422 professionella RS422/485 seriella USB-kabeladaptern på 1,8 m med COM-portbevaring kan du ansluta seriella RS422- eller RS485-enheter till din USB-kapabla dator. Adaptern har en 9 stifts (DB9) seriell hankontakt samt DIP-switch-kontroller för enkel portkonfiguration och kräver minimalt med mjukvara.

Den seriella adaptern är USB-driven så att du slipper extern strömadapter. Med COM-portbevaring sparas tilldelade portinställningar och så att du kan koppla ifrån och återansluta adaptern utan att i stort sett ingen konfiguration på värddatorn behövs.

ICUSB422 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Idealisk för anslutning av seriella RS422/485-enheter till bärbara datorer eller surfplattor genom en tillgänglig USB-port
- Perfekt för kontrollera/diagnosera tillverkningsmaskiner (CNC, utrustning för processkontroll, streckkodskannrar, serieskrivare)
- Kontroll över säkerhetsenheter (knappsatser, kameror, kortläsare)
- Perfekt för industriella programmerare som vill testa ny kod med seriella enheter
- Justering och utbyggnad av POS-system
- Kommunicera med test- och övervakningsutrustning
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

### Funktioner

- USB till standard RS422/485 seriell adapter
- Stöder överföringshastigheter från 300 bps till 921,6 kbps
- Du kan byta namn på enheter oavsett hur många som är inkopplade
- Stöder COM-portbevaring
- Konfigurerbar port för RS422 eller RS485-stöd
- Stöder RS-485 automatisk tidsåtgång för sändtagare av unik ATTA-hårdvara
- Bakåtkompatibel med USB 1.1
- Integrerad adapter och kabel eliminerar behovet av extra kablar
- Två gränssnittslägen; 4-sladdar RS422 (TxD+/-, RxD+/-) och 2-sladdar RS485 (DATA+, DATA-)
- 120 Ohm terminator som kan aktiveras/avaktiveras av DIP-switchen
- Sändningseko för RS485 kollisionsdetektering

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	FTDI - FT232RL
	Gränssnitt	Seriell
	Portar	1
	Porttyp	Kabeladapttrar
<b>Prestanda</b>	Databitar	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Paritet	Even, Odd, None
	Seriellt protokoll	RS-422/485
	Stoppbitar	1, 2
<b>Kontakt(er)</b>	Externa portar	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
<b>Mjukvara</b>	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
	OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 till 10.14 Linux 2.4.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	1.8 m [6 ft]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	41.5 mm [1.6 in]
	Produkt höjd	2.2 cm [0.9 in]
	Produktlängd	45 mm [1.8 in]
	Produktvikt	100 g [3.5 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.2 kg [0.5 lb]
	Package Height	16 cm [6.3 in]
	Package Length	23 cm [9.1 in]

	Package Width	40 mm [1.6 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - USB till RS455/485 seriell adapter 1 - Drivrutin CD 1 - Installationsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.