

Industriell metal USB till seriell RS422/RS485 adapter med 1 port och isolering

Product ID: ICUSB422IS



Den ICUSB422IS 1 ports USB i industriell metall till seriella RS/422/RS485-adapter med isolering ansluts till en dator med USB vilket gör det möjligt att ansluta till vilken seriell RS-422 eller RS-485-enhet som helst via den medföljande DB9-porten eller genom att använda en fast koppling på kopplingsplinten

USB till seriell adapter har isolerad strömkrets säkerställer att känsliga kontroller och enheter inte skadas när de är anslutna. En praktisk lösning för att ansluta dyra, industriella seriella enheter.

RS422/485-n drivs via USB-värdanslutningen konverterare och strömsätter den anslutna seriella enheten utan att en extern strömadapter behövs. USB till RS422/485-konverteraren är framtagen för att ge en hållbar seriell lösning. Den har en stryktålig konstruktion och kan installeras nästan varsomhelst.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)
- Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit-/betalkortsläsare)
- Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- Sjukhus (övervakningsutrustning, station för skötare)
- Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare)

Funktioner

- Den ger en RS422/485-port samtidigt som den driver enheten via USB
- Auto Transceiver Turn Around (ATTA) stöds i RS-485-läge
- Kompatibel med både USB 2.0 och USB 1.1
- Baudhastighet på upp till 921,6 Kbps
- Stödjer DB9 och kopplingsplintanslutning
- Optisk isolering och överspänningskydd (2500 Vrms (spänningens effektivvärde))
- Stödjer RS422-applikationer med 4 ledare och RS485-applikationer med 2 ledare

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	FTDI - FT232RL
	Gränssnitt	Seriell
	Portar	1
	Porttyp	Extern hubb
Prestanda	Databitar	7, 8
	FIFO	256 Byte Receive/128 Byte Transmit
	Isolering	2500 Vrms
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Överspänningsskydd	500W
	Paritet	Even, Odd, Mark, Space, None
	Seriellt protokoll	RS-422/485
	Stoppbitar	1, 2
Kontakt(er)	Externa portar	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane 1 - Kopplingsplint (5 sladdar)
	Kontakttyp(er)	1 - USB B (4-stifts) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 till 10.14 Linux 2.4.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
Ström	Inspänning	5 DC
	Inström	200mA
	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	1.8 m [6 ft]
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	64 mm [2.5 in]
	Produkthöjd	2.3 cm [0.9 in]

	Produktlängd	11.8 cm [4.6 in]
	Produktvikt	180 g [6.4 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.4 kg [0.9 lb]
	Package Height	16 cm [6.3 in]
	Package Length	23 cm [9.1 in]
	Package Width	45 mm [1.8 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB till RS422/482-konverterare 1 - 1,8 meters USB A till B-kabel 1 - Drivrutin CD 1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.