

Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port

Product ID: MCM1110SFP



Denna fibermediaomvandlare är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förlänga ditt nätverk över fiber, med hjälp av ditt val av SFP. Den konverterar en RJ45 Ethernet-kopparanslutning till Gigabit-fiber för att förlänga ditt nätverk över större avstånd eller ansluta arbetsstationer till switchar. Omvandlaren ger en kraftfull nätverklösning för universitetsområden, företag, myndighetsbyggnader, idrottsplatser eller andra arenor som behöver nätverksåtkomst.

En kostnadseffektiv förlängning och flexibel prestanda

Gigabit-fibermediaomvandlaren är ett kostnadseffektivt sätt att ansluta ditt Ethernet-nätverk till avlägsna enheter över ett fiberstamnät. Den har en öppen SFP-port som låter dig välja den MSA-kompatibla SFP som bäst passar ditt fiberanslutningsläge (enkel-/multiläge) och krav på avstånd.

Ett mångsidigt sätt att ansluta olika nätverk

Fibermediaomvandlaren är fullt kompatibel med 10/100/1000Base-T Ethernet-nätverk och stöder auto-negotiation för att ansluta nätverk med olika hastigheter och enheter till ett Gigabit-fibernätverk. Den ger mångsidiga anslutningar till dina befintliga nätverk och enheter så att du kan maximera användningen och prestandan på din äldre utrustning.

Installationen är snabb och enkel

Den okontrollerade fibermediaomvandlaren har en fristående design med enkel plug-and-play-installation för att garantera snabb och enkel installation. Omvandlaren har en kompakt storlek som ger dig flexibla installationsalternativ - inklusive väggmontering.

MCM1110SFP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för myndigheter eller företag som kräver säkra anslutningar och där EMI inte accepteras
- Förläng eller anslut flera nätverk kostnadseffektivt med hjälp av fiberkablage
- Ge anslutning till användare som befinner sig på ett isolerat område i en stor anläggning eller i en separat byggnad
- Öppen SFP-port låter dig anpassa ditt anslutningsläge eller -avstånd med hjälp av de flesta MSA-kompatibla sändtagarna

Funktioner

- Konvertera mellan en RJ45 Ethernet-kopparanslutning och en fiberoptisk anslutning för att förlänga nätverket kostnadseffektivt
- Gigabit öppen SFP-port för att anpassa nätverkets förlängningsavstånd efter dina behov med i stort sett vilken MSA-kompatibel sändtagare som helst i multi- eller enkelläge
- 10/100/1000 Mbps-kompatibel RJ45-port stöder auto-negotiation för att ansluta olika nätverkshastigheter och enheter till ett Gigabit-fiber nätverk
- Kompakt fristående design och möjlighet till väggmontering för enkel och praktisk installation
- Link Fault Pass (LFP) stöds
- Hållbart metallhölje
- Auto MDIX
- Stöder IEEE 802.1q Tag VLAN genomströmning
- 9K jumboram stöds

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.3z 1000BASE-LX		
PoE	Nej	
WDM	Nej	
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Fibertyp	Multiläge
		Enkelläge
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	1 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	> 50 000 timmar vid 25°C	
Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45 Hona
		1 - SFP-plats Hona
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Fiberdataöverföringshastigheter och avstånd beror på vilken SFP-sändtagare som används (säljes separat)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström
		1 - Fiberport länk/aktivitet
		1 - Koppport länk/aktivitet
		1 - 1000 Mbps
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1 A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	5
	Utspänning	5 DC
	Utström	2 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Brun
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	70 mm [2.8 in]
	Produkt höjd	2.6 cm [1 in]
	Produktlängd	95 mm [3.7 in]
	Produktvikt	184 g [6.5 oz]
	Förpackning	Fraktvikt (förpackning)
Package Height		68 mm [2.7 in]
Package Length		13.9 cm [5.5 in]
Package Width		28.4 cm [11.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port 1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.