

## Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 5 m, svart

Product ID: N6SPAT5MBK



Denna Cat6 kabel på 5 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetiska störningar (EMI/RFI) och systembrus och är därför den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

### Tillförlitliga Cat6 Gigabit-anslutningar

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar och folieskärmad partvinnad tråd och ger prestanda av hög kvalitet. Den är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från störningar så den är perfekt i miljöer som utsätts för mycket EMI.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

## **Säkrade nätverksanslutningar**

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Gjutningen har dessutom dragavlastning som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar, vilket reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

N6SPAT5MBK täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till Gigabit nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
- Anslut en arbetsstation till ett RJ45 vägguttag
- Överför data, röst och video över Gigabit-nätverk

### Funktioner

- Skydda din data mot brus och elektromagnetisk/radiostörning
- Förhindra kabelskador med gjutna RJ45-kontakter som också ger dragavlastning
- Skapa säkrade anslutningar med hakfria klämmor som skyddar kontakterna vid montering

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	4 Pair SFTP
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Kabeltyp	Skärmad hakfri
<b>Prestanda</b>	Kabelklassificering	CAT6 - 500 MHz
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - RJ-45 Hane
	Connector B	1 - RJ-45 Hane
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	5 m [16.4 ft]
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Produktbredd	0.000
	Produkt höjd	0.000
	Produktlängd	5 m [16.4 ft]
	Produktvikt	212 g [7.5 oz]
	Tråddimension	26 AWG
<b>Förpackning</b>	Förpackningsantal	1
	Fraktvikt (förpackning)	212 g [7.5 oz]
	Package Height	10 mm [0.4 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - 5 m svart skärmad (SFTP) Cat6-patchkabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.