

17-tums HD-rackmonterad KVM-konsol - Dual Rail

Product ID: RKCOND17HD



Med den här rackmonterade Dual Rail KVM-konsolen kan du styra en dator eller dussintals servrar centralt, du får även enkel åtkomst till och insyn i systemet medan det är monterat i ett serverrack eller -skåp.

Dual Rail-design

Dual Rail KVM-konsolens design maximerar utrymmet i datacentralens rackskåp eftersom det är möjligt att flytta LCD-skärmen och tangentbordet/musen separat från varandra. Du kan stoppa undan tangentbordet och fortfarande visa skärmen, så att du enkelt kan övervaka datorn via glaset eller rackskåpets nätdörrar.

LCD-skärm med hög upplösning

1080p KVM-konsolen är 17,3 tum stor och har LED-bakgrundsbelysning, vilket ger låg strömförbrukning. Den stöder höga upplösningar på upp till 1920 x 1080, vilket ger skarpare videoprestanda.

Digitalt och analogt stöd

Denna DVI/VGA KVM-konsol stöder signalerna oavsett om du använder en KVM med flera portar och en analog skärm eller en KVM med en port och en skärm med hög upplösning.

Enkel setup

Denna KVM-konsol levereras med allt du behöver för att komma igång:

- ✓ 1 Ljudkabel
- ✓ 1 Set med KVM-kablar (USB/VGA)
- ✓ 2 Bakre monteringsfästen
- ✓ M5-korgmuttrar och -skruvar

När KVM-konsolen är monterad i rackskåpet kan du använda USB-porten på framsidan för att enkelt ansluta valfri USB-kompatibel kringutrustning som till exempel fingeravtrycksskanner eller musenhet.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av KVM-konsoler som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra kringutrustning. Dual Rail KVM-konsolen stöds av en 2 års garanti och kostnadsfri teknisk support på livstid.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Stora serverfarmar
- Samplacerade inrättningar

Funktioner

- Använd den rackmonterade skärmen och tangentbordet/musen individuellt vare Dual Rail KVM-konsolens design
- 1080p KVM-konsolen stöder HD-upplösningar på upp till 1920 x 1080
- Stöder både digitala och analoga anslutningar med DVI- och VGA-portar
- Är enkel att installera med medföljande fästen, kablar och skruvar
- Anslut en fingeravtrycksskanner eller annan kringutrustning till USB-porten på framsidan av KVM-konsolen

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	KVM-portar	1
	Medföljande kablar	Ja
	Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	DVI+VGA
	Skärmstorlek	17.3"
U-höjd	1U	
Prestanda	Bredd-/höjdförhållande	16:9
	DVI-stöd	Ja
	Färgdjup	18-bit, 262,144 colors
	Hot-Key Selection	Ja
	Kontrastförhållande	650:1
	Ljusstyrka	250 cd/m ²
	Maximal analog upplösning	1920 x 1080 @ 60Hz
	Maximal digital upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Medeltid mellan fel (MTBF)	Cirka 44 230 timmar
	Pixelupplösningsstöd	0.199 x 0.199 mm
	Sidobetraktningvinkel	140° (H), 120° (V)
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	1024×576 1152×648 1280×720 1366×76 1600×900 1920×1080
	Svarstid	8 ms
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona

	Värdkontakter	<p>1 - DVI-D (25-stifts) Hona Output</p> <p>1 - 3,5 mm stereoaudio Hona Output</p> <p>1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane Input</p> <p>1 - DVI-D (25-stifts) Hona Input</p> <p>1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Hona</p> <p>1 - 3,5 mm stereoaudio Hona Input</p>
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer	LED-indikatorer	<p>1 - Ström</p> <p>1 - Num Lock</p> <p>1 - Caps Lock</p> <p>1 - Scroll Lock</p>
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1A
	Power Source	International Power Cords
	Strömförbrukning	19.4W
Miljö	Drifttemperatur	0~40 Celsius Degree
	Förvaringstemperatur	-20~60 Celsius Degree
	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	USB and VGA Combo Cable 1.2M 3.5in Audio cable 1.8M
	Kabinettyp	Stål
	Maximalt monteringsdjup	1000 mm [39.4 in]
	Minsta monteringsdjup	649.8 mm [25.6 in]
	Produktbredd	48 cm [18.9 in]
	Produkt höjd	4.4 cm [1.7 in]
	Produktlängd	72.7 cm [28.6 in]
	Produktvikt	12 kg [26.5 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.4 kg [3.1 lb]
	Package Height	10.9 cm [4.3 in]
	Package Length	81.3 cm [32 in]

	Package Width	56.7 cm [22.3 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - LCD-enhet 2 - Bakmonteringsfästen 1 - Set med KVM-kablar (USB/VGA) 1 - Ljudkabel 1 - Kabel för uppdatering av inbyggd programvara 8 - M5 korgmuttrar 8 - M5-skruvar 5 - Strömkablar (NA, JP, UK, EU, ANZ) 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.