

1U enports KVM-konsol för serverrack - 17 tum

Product ID: RKCONS1701



Denna rackmonterade KVM-konsol ger dig komplett kontroll över tangentbord, skärm och mus för en eller flera servrar via en avskild KVM-brytare (säljs separat). Den rackmonterade konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Maximera din IT-budget, minimera dina bekymmer

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggt tangentbord och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar på upp till 1280x1024.

Städad kontroll

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Problemfri systemintegrering

Rackkonsolen har en enports KVM-modul så att du kan ansluta den direkt till en server. Modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

RKCONS1701 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anlutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

- Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstöd för en server eller KVM-brytare
- Inbyggd touchpad och tangentbord
- Stöder bildupplösning upp till 1280x1024

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Nej
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	1
	Medföljande kablar	Ja
	Nyckellås	Nej
	Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	VGA
	Skärmstorlek	17in
	U-höjd	1U
	Prestanda	Bredd-/höjdförhållande
Färgdjup		8 bitar, 16,7 M färger
IP-kontroll		Nej
Kontrastförhållande		1000:1
Ljusstyrka		250 cd/m ²
Maximal analog upplösning		1280 x 1024
Maximalt antal användare		1
Medeltid mellan fel (MTBF)		50 000 timmar
Pixelupplösningsstöd		0.264 x 0.264 mm
Sidobetraktningvinkel		170° (H), 160° (V)
Stödda upplösningar		Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Svarstid		5ms
Kontakt(er)	Värdkontakter	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - ström-/status-LED
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5A
	Power Source	International Power Cords
	Strömförbrukning	13W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6ft
	Kabinetttyp	Stål
	Maximalt monteringsdjup	79 cm [31.1 in]
	Minsta monteringsdjup	45 cm [17.7 in]
	Produktbredd	44.8 cm [17.6 in]
	Produkt höjd	4.3 cm [1.7 in]
	Produktlängd	47.1 cm [18.5 in]
	Produktvikt	11.7 kg [25.9 lb]
	Förpackning	Fraktvikt (förpackning)
Package Height		19 cm [7.5 in]
Package Length		76.5 cm [30.1 in]
Package Width		61.5 cm [24.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-konsol
		1 - KVM-kabel
		8 - M5 korgmuttrar
		8 - M5-skruvar
		5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		2 - monteringskenor
		1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.