

## 16-Portars KVM-konsol för serverrack - 19 tum - 1U

Product ID: RKCONS1916K

Denna 1U 16-portars KVM-konsol ger dig total kontroll över tangentbord, skärm och mus för 16 datorer. Den rackmonterade konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

### Maximera din IT-budget, minimera dina bekymmer

Denna 16-portars KVM-brytare ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggt tangentbord och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar upp till 1280x1024.

### Maximera din skärmyta

Denna mångsidiga LCD-konsol har en 19-tums skärm. Den utökade skärmytan gör att du kan köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

### Städad kontroll

Konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera sexton serverar eller flera om du ansluter via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

### Problemfri systemintegrering

Den rackmonterade LCD:n har en 16-portars KVM-modul för direkt anslutning till 16 serverar. Du kan även ansluta till ytterligare serverar genom att ansluta till KVM-brytare i sekvens (daisy-chain). KVM-modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

RKCONS1916K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anlutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

### Funktioner

- Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstöd för upp till sexton servrar
- Inbyggd touchpad och tangentbord
- Stöder bildupplösning upp till 1280x1024
- Stöder sekvensinstallation (daisy-chain) med extra KVM-brytare

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Nej
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	16
	Medföljande kablar	Ja
	Nyckellås	Nej
	Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
	PC-gränssnitt	USB och PS/2
	PC-videotyp	VGA
	Skärmstorlek	19in
	U-höjd	1U
<b>Prestanda</b>	Färgdjup	8 bitar, 16,7 M färger
	IP-kontroll	Nej
	Kontrastförhållande	1000:1
	Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup>
	Maximal analog upplösning	1280 x 1024
	Maximalt antal användare	1
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
	Pixelupplösningsstöd	0.264 x 0.264 mm
	Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024
	<i>Lower resolutions are also supported</i>	
<b>Kontakt(er)</b>	Konsolgränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
		16 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
	Övriga gränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
		2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona Input
Värdkontakter	2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona Input	
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output	
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC

	Inström	1.5A
	Power Source	International Power Cords
	Strömförbrukning	23W
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
<b>Utseende</b>	Maximalt monteringsdjup	890 mm [35 in]
	Minsta monteringsdjup	605 mm [23.8 in]
	Produktbredd	48.3 cm [19 in]
	Produkt höjd	4.3 cm [1.7 in]
	Produktlängd	64.3 cm [25.3 in]
	Produktvikt	13.5 kg [29.8 lb]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	21 kg [46.4 lb]
	Package Height	19 cm [7.5 in]
	Package Length	76.5 cm [30.1 in]
	Package Width	61.5 cm [24.2 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - KVM-konsol 16 - KVM-kablar 8 - M5 korgmuttrar 8 - M5-skruvar 5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU) 4 - monteringskenor (olika längder) 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.