

Seriell DB9 RS232-förlängare över Cat 5 - Upp till 1000 meter

Product ID: RS232EXTC1EU



Den RS232EXTC1EU seriella förlängaren över Cat 5 låter dig öka avståndet på din seriella RS232-anslutning med upp till 1000 meter och ger dig möjligheten att ansluta seriella enheter upp till en kilometer bort från systemet - otroliga 65 gånger längre än en normal seriell RS232-kabel.

Den seriella förlängaren är en kostnadseffektiv lösning och helt och hållet hårdvarubaserad så att du slipper installera program vid installationen som är helt plug-and-play. Hårdvaran kan installeras på ett par minuter med befintligt eller nytt Ethernet-kablage av Cat 5 eller bättre.

Den seriella RS232-förlängaren över Cat 5 är perfekt inom industriövervakning och -kontroll, POS, säkerhet, medicin samt trafikflöde och bevarar RS232-standarden med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 230 Kbps.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Industriella tillämpningar inkluderar kontroll av CNC-maskiner, avsökning av streckkodsskannrar, skötsel av utrustning för processkontroll, vägningsstationer och andra tillverkningsapplikationer
- Övervaka och kontrollera medicinsk utrustning, knappsatser/kortskannrar, POS-utrustning, data från fjärrsensorer och många andra seriella kommunikationsutrustningar inom sjukvården
- Förläng anslutningar till magnetremseläsare på POS-enheter, streckkodsskannrar, vågar, kvittoskrivare eller skärmar vid kassaapparater
- Avsök data på håll från knappsatser, kortskannrar, kameror eller säkerhetssystem i hemmet
- Fjärrövervakning av sensorer för trafikflödeshantering (flygtrafikledning, motorvägsflöden)

Funktioner

- Förläng avståndet på RS232-kommunikationen med upp till 1000 m
- Dataöverföringshastigheter på upp till 230 Kbps
- Kompatibel med alla RS232-kommunikationer
- Använd befintlig Ethernet-infrastruktur med Cat5, 5e, 6 eller bättre för att fjärransluta till seriella enheter
- Stöder datakommunikation full-duplex
- Kompakt design
- Inga drivrutiner eller program behövs vid den enkla plug-and-play-installationen

Hårdvara	Warranty	2 Years	
	Kablage	Cat 5 UTP	
	Portar	1	
Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	115.2 kbps	
	Maximalt avstånd	1 km (0.6 mi)	
Kontakt(er)	Fjärrenhetskontakter	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane 1 - RJ-45 Hona	
	Lokala enhetskontakter	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona 1 - RJ-45 Hona	
	Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent
	Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Cat5 RJ45-kablage krävs
Ström	Inspänning	100 - 240 AC	
	Inström	55mA	
	Kontakttyp	M	
	Polaritet på mittpol	Positiv	
	Power Source	2 AC-adaptrar medföljer	
	Strömförbrukning	9	
	Utspänning	9 DC	
	Utström	1A	
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	
	Förvaringstemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)	
	Luftfuktighet	0 % till 95 %	
Utseende	Färg	Silver	
	Kabinettyp	Stål	
	Produktbredd	34 mm [1.3 in]	
	Produkt höjd	2.2 cm [0.9 in]	
	Produktlängd	92 mm [3.6 in]	
	Produktvikt	65 g [2.3 oz]	
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1 kg [2.2 lb]	
	Package Height	13.8 cm [5.4 in]	
	Package Length	31.5 cm [12.4 in]	

	Package Width	57 mm [2.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - RS232-förlängare lokal enhet 1 - RS232-förlängare fjärr enhet 1 - 20 cm nollmodemskabel (DB-9 hane till hane) 2 - Strömadapter 1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.