

Fristående 2,5/3,5" SATA-hårddiskduplikator med backup-bibliotek för flera HDD/SSD-avbildningar

Product ID: SATDUP11IMG



Den SATDUP11IMG fristående SATA-hårddiskduplikatorn låter dig skapa en exakt kopia av en SATA-hårddisk (HDD) / solid state-enhet (SSD) eller skapa en backup-enhet med flera avbildningar som du kan kopiera till flera enheter när som helst.

Snabb, enkel duplikation

Få mindre trassel med SATDUP11IMG som eliminerar antalet enheter som behövs vid säkerhetskopiering av flera unika hårddiskavbildningar. Med en enda backup-enhet kan du lagra flera unika hårddiskavbildningar på en enda SSD/HDD för att garantera snabb duplicering med 6 GB/min och minimalt med trassel. Detta är en idealisk lösning om du ofta gör avbildningar av olika datorsystem eftersom det innebär att du bara behöver ta med dig en backup-enhet för att återställa flera avbildningar på olika system.

Problemfri prestanda

Den mångsidiga duplicatorn har även tre olika lägen för ett-till-ett-duplicering: fil- & systemkopiering, kopiering av alla partitioner och hel kopiering. Detta är idealiskt för engångsduplikation eftersom man slipper skapa en hårddiskavbildning för ett engångsprojekt.

Intuitiv användning

SATDUP11IMG garanterar problemfri installation och kontroll med en lättläst LCD-skärm och intuitiv meny med fyra knappar. Menyn ger dig tillgång till många värdefulla funktioner som garanterar enkla hanteringar som till exempel: enhet till enhet-duplikation, enhet till backup-bibliotek och återställning och mycket mer. Den ger dessutom många avancerade alternativ för erfarna användare.

SATDUP11IMG stöder användning av olika enhetsadaptrar för extra kompatibilitet med olika enhetstyper vid duplicering. Listan nedan över StarTech.com-adaptrar har testats specifikt för att garantera kompatibilitet med denna enhetsduplicator:

[2,5/3,5in IDE-enheter](#) - SAT2IDEADP

[mSATA-enheter](#) - SAT2MSAT25

[M.2-enheter \(NGFF\)](#) - SAT32M225

SATDUP11IMG är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kriminaltekniker som behöver ha speglingar/kloninger för att skapa en exakt kopia av källdisken på en annan hårddisk.
- Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
- Klona hårddiskar som innehåller dolda partitioner som vissa program för hårddisk-kloning hoppar över
- Systembyggare/IT-specialister som behöver flera olika hårddiskavbildningar för olika systembyggen

Funktioner

- Backup-enhet med flera avbildningar för problemfri duplikation
- Tre lägen för hårddisk-duplikation inklusive sektor-för-sektor med 6 GB/min
- Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor
- Digital LCD-skärm för användning och uppgiftsförlopp
- Stöder SATA revision I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Universell strömadapter (NA/UK/EU)
- TAA-kompatibel (Trade Agreement Act)

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	2
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SATA
	Gränssnitt	SATA
Prestanda	Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
	Duplication Speed	6GBpm
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM 3,5"-hårddiskar per fack och 1 TB 7200 RPM 2,5"-hårddiskar per fack
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Vid duplicering måste målhårddisken vara lika stor som eller större än källhårddisken.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Strömindikator för källenhhet
		1 - Aktivitetsindikator för källenhhet
		1 - Felindikator för källenhhet
		1 - Strömindikator för målenhet
		1 - Aktivitetsindikator för målenhet
		1 - Felindikator för målenhet
		1 - LCD-skärm
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.4A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	60
	Utspänning	12 DC
	Utström	5A
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)

	Förvaringstemperatur	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80%
Utseende	Produktbredd	77 mm [3 in]
	Produkt höjd	2.8 cm [1.1 in]
	Produktlängd	12.9 cm [5.1 in]
	Produktvikt	350 g [12.4 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.7 kg [3.8 lb]
	Package Height	11.9 cm [4.7 in]
	Package Length	26.7 cm [10.5 in]
	Package Width	18.5 cm [7.3 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 1:1 HDD/SSD-duplikator
		1 - Lång SATA-kabel
		2 - Kort SATA-kabel
		1 - eSATA + 12 V strömkabel (strömkontakt typ M)
		1 - eSATA + 5 V strömkabel (strömkontakt typ F)
		2 - HDD/SSD-dynor
		1 - Universell strömadapter (UK/NA/EU)
	1 - Instruktionsbok	

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.