

## Hårddiskraderare och -dockningsstation för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

Product ID: SDOCK1EU3P



Få ut det mesta ur dina SATA-enheter. Denna fristående raderings-dockningsstation låter dig radera dina 2,5" och 3,5" solid state-enheter eller hårddiskar utan att ansluta till en värddator så att det är enkelt att få ny användning av din SATA-enhet. För extra sinnesro skriver dockningsstationen ut en bekräftelse när data har raderats säkert.

Raderings-dockningsstationen är dessutom en dockningsstation med ett fack för din SATA-enhet med snabb USB 3.0-prestanda, även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).



## Industri-erkända raderingslägen

Med industri-erkända raderingslägen kan du vara säker på att den fristående raderaren säkert rensar, raderar eller sanerar data från din 2,5" eller 3,5" SSD eller HDD.

Raderings-dockningsstationen stöder nio raderingslägen, inklusive: Snabbradering, single- och multi-pass-överskrivning, anpassad radering, säker radering och förbättrad säker radering.

Raderingsproceduren multi-pass-överskrivning (3-pass överskrivning av hela enheten) möter kraven på DoD-standarder (5220.22-M).

## Ta bort känslig data säkert och bekräfta med ett utskrivet kvitto

Med raderings-dockningsstationen kan du ansluta till en RS232 seriell skrivare för att skriva ut en rapport över raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Denna funktion är idealisk för IT-tekniker, systemadministratörer eller andra avdelningar som behöver bekräftelse vid radering av känslig eller konfidentiell information. Som referens visar kvittot tydligt tid och datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts.

## Enkel enhetshantering och bred kompatibilitet

För IT-tekniker eller proffs som behöver kontrollera filer eller testa olika hårddiskar eftersom dockningsstationen låter dig hot-swap:a enheter vid behov. Dockningsstationen har ett SATA-fack med toppmatning för enkel åtkomst till enheten, vilket gör det enkelt att snabbt säkerhetskopiera eller föra över data till en hårddisk eller solid state-enhet.

Med sitt stöd för SATA I, II och III och enheter med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) är denna dockningsstation kompatibel med i stort sett vilken 2,5" och 3,5" SATA SSD eller HDD som helst.

Raderings-dockningsstationen fungerar dessutom med 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och M.2-enheter med hjälp av en kompatibel adapter från StarTech.com:

**IDE-hårddiskar:** Använd StarTech.coms adapter [SAT2IDEADP SATA till 2,5-tum eller 3,5-tum IDE-hårddiskadapter för HDD-dockningsstationer](#)

**mSATA-enheter:** Använd StarTech.coms adapter [SAT32MSAT257 mSATA SSD till 2,5-tum SATA-adapter-konverterare](#)

**M.2-enheter:** Använd StarTech.coms adapter [SAT32M225 M.2 NGFF SSD till 2,5-tum SATA-adapter-konverterare](#)

### **Problemfri installation och en kompakt design**

Raderings-dockningsstationen är OS-oberoende vilket garanterar snabb och enkel installation. Den kompakta designen och lilla storleken gör att den enkelt får plats på arbetsytan.

SDOCK1EU3P täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- IT-tekniker och proffs som snabbt och säkert behöver radera data för att få ny användning av SSD- eller HDD-enheter
- Systemadministratörer, IT-proffs och företagsadministratörer som behöver snabb åtkomst till enheter
- IT-tekniker som regelbundet testas eller utvärderas olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

### Funktioner

- Lättanvänd säker radering utan att en värdenhet behövs
- Stöder seriell skrivare (RS232) för kvittoutskrift och raderingsbekräftelse
- Snabb åtkomst till filer genom USB 3.0 (5 Gbps)
- Stöder de flesta 2,5" och 3,5" SATA HDD- och SSD-enheter
- Stöder dessutom 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och M.2-enheter med kompatibel adapter från StarTech.com
- TAA-kompatibel
- 9 lägen för radering, inklusive: Snabb och säker radering, Single Pass-överskrivning och Multi-pass-överskrivning - uppfyller DoD-standarder (5220.22-M)
- Stöder SATA I och II
- Plug-and-play-installation
- Stöder hot-swap av enheter
- Inbyggd LCD-display och knappar för menynavigering
- LED för ström och aktivitet

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years	
	Antal enheter	2	
	Busstyp	USB 3.0	
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in	
	Enhetstyp	SATA	
	Gränssnitt	USB 3.0	
<b>Prestanda</b>	Hot swap-förmåga	Ja	
	Maximal dataöverföringshastighet	3 Gbps	
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM	
	Raderingslägen	Quick Erase	
		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)	
		3-Pass Overwrite	
		7-Pass Overwrite	
		Custom Erase	
		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)	
		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)	
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s		
	SATA II (3 Gbps)		
<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag	
	Övriga gränssnitt	1 - DB 9-pin Serial Hane	
	Värdkontakter	1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona	
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required	
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.	
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - LCD-display med 2 rader på ovansidan	
		1 - LED för ström&aktivitet	
		1 - LED för HPA/DCO-identifiering	
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC	
	Inström	1.4 A	
	Power Source	AC-adapter medföljer	
	Strömförbrukning	60	
	Utspänning	12 DC	

	Utström	5 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	12.3 cm [4.8 in]
	Produkt höjd	7 cm [2.8 in]
	Produktlängd	14 cm [5.5 in]
	Produktvikt	656 g [23.2 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	2 kg [4.5 lb]
	Package Height	91 mm [3.6 in]
	Package Length	37.6 cm [14.8 in]
	Package Width	18.9 cm [7.4 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - hårddiskraderare och USB 3.0-dockningsstation 1 - USB 3.0-kabel 1 - Universell strömadapter 4 - strömadapter-kontakt (NA/EU/UK/AU) 1 - Snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.