

## VGA USB-kabel med KVM-switch, 2 portar och audio

Product ID: SV215MICUSBA



SV215MICUSBA USB VGA-kabeln med 2 portar och KVM-switch med ljud ger högupplösning (upp till 2048 x 1536) och ger tillgång och kontroll över två stationära datorer från en KVM-kringutrustningsats (tangentbord, video, mus).

KVM-switchen i kabelstil är en komplett lösning som innehåller alla kablar och kontakter som krävs för att dela på en bildskärm, tangentbord och mus, så väl som högtalare, mellan två datorer. Switchen har dessutom oberoende växling mellan ljud/mikrofon för att säkerställa en smidig ljudupplevelse även när man växlar mellan datorer.

Den är kompatibel med Mac, Linux och PC-baserade datorer. SV215MICUSBA är ett perfekt tillägg i flera olika miljöer på grund av att dess platsbesparande "KVM-på-en-kabel"-design, man behöver inte utrymme på skrivbordet för att installera den. Det är ett perfekt val för de flesta platser som i hemmakontor och i små utrymmen, för spel, multimedia produktioner, arbetsstationer m.m.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Passar stationära datorer, arbetsstationer och servrar som kräver fullständigt multimedia-stöd
- Idealisk för grafiska formgivare, ingenjörer, multimediadesigners och industrier som använder CAD/CAM samt där skärmar med hög upplösning behövs
- Dela datorer och ansluten kringutrustning hemma/på småkontors/i multimedia-miljöer

### Funktioner

- Microdesignen sparar både plats och pengar
- Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
- Utformad för högupplösta tillämpningar: 2048 x 1536 analog upplösning med DDC2B
- Välj dator med fjärrkopplare och genvägar på tangentbordet
- Funktion för hot-plug - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av datorerna
- LED-indikatorer ger enkel statuskontroll
- Kompatibel med specifikationerna för USB 2.0/1.1

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	2
	Medföljande kablar	Ja
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	VGA
<b>Prestanda</b>	DVI-stöd	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal analog upplösning	2048x1536
	Maximalt antal användare	1
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
<b>Kontakt(er)</b>	Konsolgränssnitt	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
		4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
		4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
	Värdkontakter	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
		2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
		2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	En värdkabel är 1,1 meter lång, den andra är 60 centimeter. Fjärrvalskabeln är 1,7 meter lång
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	69 cm [27.2 in]
	Produkthöjd	26 cm [10.2 in]
	Produktlängd	81 cm [31.9 in]
	Produktvikt	400 g [14.1 oz]

<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.6 kg [1.2 lb]
	Package Height	15.5 cm [6.1 in]
	Package Length	24.8 cm [9.8 in]
	Package Width	86 mm [3.4 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Integrerad KVM med 2 portar
		1 - Fjärrremkopplare
		1 - Bruksanvisning

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.