

# DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Product ID: SV231DPDDUA2



Denna dubbla DisplayPort KVM-switch kombinerar nästa generations digitala skyltstandarder med sömlös KVM-kontroll. KVM-switchen med 2 portar har stöd för audio- och USB-tillägg samt dubbla skärmar, vilket gör det enklare att skapa en multimedia-arbetsstation som kan växla mellan två DisplayPort-system, antingen med dubbla utgångar eller tvilling.

## Maximera produktiviteten med dubbel video

Med stöd för två DisplayPort-videoingångar och två olika datorer, maximerar denna KVM-switch produktiviteten. Du kan nå flera datorer och få friheten att multitaska och öka din produktivitet. Varje DP-port stöder upplösningar på upp till 4K för maximal skärmyta.

Du kan även använda billiga adaptrar för att använda dubbla skärmar med hjälp av datorns sekundära HDMI- eller DVI-port.

## **Enastående bildkvalitet**

Den dubbla DisplayPort KVM-switchen stöder upplösningar på upp till Ultra HD 4K vid 60 Hz och kan enkelt driva två stora DP-skärmar. Detta gör den till den idealiska lösningen för att skapa arbetsstationer där bildbehandling av hög kvalitet är kritiskt, som till exempel grafisk design.

## **Total multimedia-kontroll**

KVM-switchen har 3,5 mm aux-audioportar som låter dig dela oberoende analog audio från varje ansluten dator, med din uppsättning av högtalare. Med stöd för oberoende audio, samt med dubbel 4K DP-video får du total multimedia-kontroll mellan olika datorer vilket gör denna till den perfekta KVM-switchen för kreativa professionella tillämpningar som till exempel video- och ljud-design eller -redigering.

## **Enkel delning av tillägg**

Denna KVM-switch har en inbyggd USB-hubb med 2 portar som är separat från ditt HID-tangentbord och -mus. Detta gör så att du kan dela USB-tillägg mellan varje ansluten dator och slippa kostnaden av separat utrustning. USB-hubben växlar dina anslutna USB-enheter automatiskt till vald dator så att du slipper bekymret och kostnaden med att utrusta varje dator med egna tillägg.

SV231DPDDUA2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Kontrollera två datorer, var och en med videokort med dubbla utgångar, från en enda arbetsstation
- Fungerar med multimedia-program som till exempel 4K-video- och fotoredigering
- Använd flera datorer vid tillverkningslinjer
- Installera i serverrummet för åtkomst till flera datorer
- Utför högupplösta uppgifter som till exempel grafisk design eller CAD-ritning

### Funktioner

- Maximal produktivitet med dubbla skärmar och åtkomst till flera datorer
- Total multimedia-kontroll med stöd för separat 3,5 mm aux
- Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K-upplösningar vid 60 Hz
- Dela dina USB-tillägg med inbyggd USB-hubb med 2 portar

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	2
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	2
	Medföljande kablar	Nej
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	DisplayPort
<b>Prestanda</b>	Bredd-/höjdförhållande	16:9
	DVI-stöd	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Maximalt antal användare	1
	Medeltid mellan fel (MTBF)	138000 hours
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
<b>Kontakt(er)</b>	Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
		2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
		4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
	Värdkontakter	2 - USB B (4-stifts) Hona
		4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
		4 - DisplayPort (20-stifts) Hona
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	2 - dator-LED
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC

	Inström	0.6 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.5 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	16.1 cm [6.3 in]
	Produktdjup	100 mm [3.9 in]
	Produkthöjd	5.8 cm [2.3 in]
	Produktvikt	734 g [25.9 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	1.2 kg [2.6 lb]
	Package Height	97 mm [3.8 in]
	Package Length	24.9 cm [9.8 in]
	Package Width	18.6 cm [7.3 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - KVM-switch
		1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		4 - Gummifötter
		1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.