

## DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 4 portar, audio och USB 2.0-hubb

Product ID: SV431TDVIUA



Med SV431TDVIUA 3-skärms DVI USB KVM-switch med fyra portar kan 4 PC-datorer (med 3 DVI-videuttag) dela skärmar, 1 mikrofon och en uppsättning högtalare, ett tangentbord och en mus, så väl som ytterligare ett USB 2.0-tillägg som en extern hårddisk, USB-minne, skrivare eller webbkamera.

Med den tredubbla DVI KVM-switchen kan du växla fram och till baka mellan fyra multi-DVI PC-datorer med bara ett knapptryck, samtidigt som videokvaliteten bibehålls på alla skärmar med upplösningar på upp till 1920x1200. Den tredubbla DVI KVM-switchen har även en integrerad USB-hubbport som gör att USB 2.0-tillägg kan kopplas till systemet vilket gör att du slipper utgifterna för att köpa dubbel utrustning eftersom du kan dela lagrad data mellan datorerna.

SV431TDVIUA tre skärms DVI KVM-switch med fyra portar täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

OBS! Eftersom DVI-kontakten på denna KVM är DVI-I stöder KVM:en endast DVI-D single link-videokällor (endast digital). När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar.

## Hyllmontera din KVM-switch

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett [1U hyllmonteringsfäste](#) (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Växla mellan tre skärmar, mus, tangentbord, högtalare, mikrofon och ett USB-tillägg mellan fyra PC-datorer
- Applikationer för grafisk formgivning och multimediaproduktion
- Perfekt för CAD-/CAM-operatörer som använder flera skärmar
- Finans/bank och börsarbetsstationer med flera skärmar
- Hög upplöst medicinsk bildbehandling med flera skärmar

### Funktioner

- Växla 3 skärmar och kringutrustning mellan 4 datorer
- Med stöd för HD-DVI-upplösningar upp till 1920x1200 på tre skärmar
- Växla audioenheter individuellt
- Med frontpanelsknappar och genvägskommandon för val av dator
- Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
- Chassi helt i metall för lång hållbarhet
- Hubbport med stöd för USB 2.0-enheter med hög hastighet
- HDCP-kompatibel

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	3
	Hyllmonterbar	Valfri
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	4
	Medföljande kablar	Nej
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	DVI
<b>Prestanda</b>	Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
	DVI-stöd	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal digital upplösning	1920x1200
	Maximalt antal användare	1
	Medeltid mellan fel (MTBF)	156000 hours
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen	Ja	
<b>Kontakt(er)</b>	Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona 3 - DVI-I (29-stifts) Hona 4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
	Värdkontakter	12 - DVI-I (29-stifts) Hona 4 - USB B (4-stifts) Hona 8 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Eftersom DVI-kontakten på denna KVM är DVI-I stöder KVM:en endast DVI-D single link-videokällor (endast digital). När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar.
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	4 - Grön - aktiv PC 4 - Orange - dator online

<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	18
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.5A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	21.9 cm [8.6 in]
	Produktdjup	137 mm [5.4 in]
	Produkthöjd	8.1 cm [3.2 in]
	Produktvikt	1.5 kg [3.3 lb]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	2.2 kg [4.9 lb]
	Package Height	10.8 cm [4.3 in]
	Package Length	29.7 cm [11.7 in]
	Package Width	27.2 cm [10.7 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Tredubbel KVM-skärm med 4 portar
		4 - Gummifötter
		1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
		1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.