

Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G

Product ID: TB33A1C



Denna flerkanaliga Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet ger maximal USB-prestanda och utökar din bärbara Thunderbolt 3 med fyra oberoende USB-höghastighetsportar. Den tillhandahåller tre dedikerade USB-styrenheter och upp till 20 Gbit/s aggregerad bandbredd för USB-enheter - perfekt för anslutning av bandbreddskrävande enheter som 3D-scannrar

Med Thunderbolt 3-hubben får du åtkomst till flera USB-enheter med högre bandbredd och bättre prestanda och förlänger livslängden för dina USB-enheter.

Maximera USB-prestandan

USB-höghastighetshubben tillhandahåller två portar på 10 Gbit/s för anslutning av enheter med höga prestanda som lagringmatriser, 3D-skannrar, enheter för ljud/bild och externa SSD:er, med dedikerad bandbredd för snabbare läs-/skrivåtkomst. Den andra Thunderbolt 3-porten kan användas för att ansluta ytterligare en USB-C-enhet med en bandbredd på upp till 10G.

Bandbredd med dedikerad oberoende port

Om bara en USB-port används har den anslutna enheten tillgång till hela bandbredden på 10 Gbit/s. De två USB-A-portarna tillhandahåller bandbredd på 5 Gbit/s till varje enhet samtidigt, vilket är perfekt för bärbara hårddiskar eller flashminnen. Den främre USB-A-porten stödjer för enkelhetens skull både data och laddning av dina mobila enheter.

Bygg ut din arbetsstation

Thunderbolt 3-hubben har en extra Thunderbolt 3-port för anslutning av en extra bildskärm till din bärbara dator (en USB-C-videoadapter kan behövas). Porten kan även användas för att ansluta ytterligare Thunderbolt-enheter, och kedjekoppla upp till sex enheter.

TB33A1C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Maximera prestanda för enheter med hög bandbredd, som 3D-skannrar, med de oberoende dedikerade portarna
- Anslut flera bussdrivna SSD-enheter med dedikerad bandbredd för snabbare läs-/skrivåtkomst
- Anslut en bärbar Thunderbolt 3-dator till dina befintliga USB-enheter, till exempel skrivare, tangentbord eller mus

Funktioner

- Flerkanalig USB 3.1-hubbstyrenhet med oberoende, dedikerade portar och delad 20 Gbit/s bandbredd
- Anslut upp till fyra högpresterande USB-enheter med en USB-A-port (10 Gbit/s), en USB-C-port (10 Gbit/s) och två USB-A-portar (5 Gbit/s)
- Ladda din smarttelefon med USB-A snabbladningsporten som alltid är på
- Ytterligare Thunderbolt 3-port för kedjekoppling av upp till sex Thunderbolt 3-enheter
- Medföljande strömadapter garanterar att dina anslutna enheter är strömförsedda och fungerande

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	Thunderbolt 3
		USB 3.1 Gen 2
		USB 3.1 Gen 1
	Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 ASMedia - ASM1042A ASMedia - ASM1142
	Industristandarder	Thunderbolt 3
		USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
		Universal Serial Bus 3.1 Specifications Revision 1.0
		Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Extensible Host Controller Interface Specification revision 1.1		
USB Attached SCSI Protocol Revision 1.0		
Portar	4	
Snabbladdningsport(ar)	Nej	
USB-C-enhetsport(ar)	Ja	
USB-C-värdanslutning	Nej	
Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	Aggregerad bandbredd 20 Gbit/s
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1.936.146 timmar
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
		USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja	
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hona
		2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
		1 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
		1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10
		macOS 10.12 - 10.3
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Vid anslutning av en skärm till Thunderbolt 3 USB-C-porten kan en USB-C-videoadapter behövas, beroende på skärmens ingångar.
		Den sekundära Thunderbolt 3-porten kan även användas för att ansluta USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-enheter, till exempel USB 3.1-lagringsenheter eller hubbar. Bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) och USB 2.0.

	System- och kabelkrav	<p>USB 3.1 Gen 1 kallas även USB 3.0. Denna anslutningsstandard erbjuder hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps.</p> <p>Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.</p> <p>Din bärbara dators Thunderbolt 3-port måste ha stöd för USB Power Delivery 2.0 för att kunna strömförse och ladda din bärbara dator.</p>
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.8 A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Delivery	15W
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	65W
	Utspänning	20V DC
	Utström	3.25 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	90% RH
Utseende	Färg	Silver & Black
	Formfaktor	Skrivbord
	Kabellängd	50 cm [19.7 in]
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	74 mm [2.9 in]
	Produkt höjd	2.4 cm [0.9 in]
	Produktlängd	14.8 cm [5.8 in]
	Produktvikt	200 g [7.1 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.6 kg [3.4 lb]
	Package Height	11.6 cm [4.6 in]
	Package Length	28.5 cm [11.2 in]
	Package Width	18.5 cm [7.3 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	<p>1 - Thunderbolt 3-kontroller</p> <p>1 - Thunderbolt 3-kabel (50 cm)</p>

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.