

USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare - 1000Base-SX SC

Product ID: US1GA30SXSC



Med denna USB till fiberoptik-omvandlare kan du använda USB 3.0-porten (Type-A) på din bärbara dator eller surfplatta för att få en säker fibernätverksanslutning. Windows® och Mac-kompatibel. Nätverksadaptorn ger en 1000 Mbps Ethernet-anslutning och en 1000BASE-SX SC optisk sändtagare.

Fiberoptisk SC-port

Denna USB till fiberoptik-omvandlare är utrustad med en optisk sändtagare för 1000BASE-SX-nätverk, vilket ger nätverksanslutningar med ett maximalt intervall på 550 m över multimodefiber.

Säker fiberanslutning

Denna USB-till-fiber-omvandlare ger pålitlig anslutning, samtidigt skyddas ditt nätverk mot problem från elektroniska störningar - ett vanligt problem med Ethernet-kopparnätverk. Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage gällande känslig information utan att kompromissa med nätverkshastighet och pålitlighet.

Enkel bärbarhet

Den strömförses direkt från USB 3.0-porten så att den är enkel att ansluta när du är på språng.

Plug and play

Kom igång snabbt. Denna omvandlare stöder certifierade drivrutiner för Windows, Mac och Linux®. När du ansluter adaptern till en USB-port installerar du bara drivrutinerna och adaptern är redo att sända över ett fibernät.

US1GA30SXSC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ger en bärbar nätverksanslutningslösning för mobila proffs, för åtkomst till ett fibernät via USB-porten på sin bärbara dator eller surfplatta
- Idealiskt för säker anslutning - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort

Funktioner

- Ger fibernätverksanslutning för bärbara datorer eller surfplattor
- Fiber-till-dator (FTTD) maximerar nätverkssäkerheten, vilket minskar risken för dataläckage.
- Lägg till en 1000 Mbps 1000BaseSX SC Ethernet-anslutning via ett USB 3.0 Type-A-gränssnitt
- Bärbar design utan behov av en extern strömadapter (bus driven)
- 1000Base-SX 1X9 SC optisk sändtagare
- 550 meters täckningsområde över multimodefiber
- Certifierade drivrutiner för Windows, MacOS och Linux
- Plug-and-play-installation
- Wake-On-LAN-stöd

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Realtek - RTL8153-VB-CG Microsemi - VSC8211XVW
	Gränssnitt	Fiber Ethernet
	Industristandarder	IEEE802.3z 1000BASE-SX IEEE 802.1q VLAN taggning
	Portar	1
Prestanda	DDM	Nej
	Fibertyp	Multiläge
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
	Maximalt avstånd	550 m / 1804 ft
	Promiscuous Mode	Ja
	Våglängd	850nm
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - 9 pin USB 3.0 A Hona 1 - Fiberoptisk SC duplex Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019 macOS 10.9 - 10.14 Linux®-kärna 3.5 till 4.11.x, endast LTS-versionerna
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk/aktivitet
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	195 mm [7.7 in]
	Produktbredd	14 cm [5.5 in]
	Produkthöjd	2 cm [0.8 in]
	Produktlängd	17 cm [6.7 in]

	Produktvikt	110 g [3.9 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	54 g [1.9 oz]
	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	14.2 cm [5.6 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Nätverksadapter 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.