

USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Product ID: USB3SSATAIDE



USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA ansluter en vanlig 2,5" eller 3,5" SATA- eller IDE-hårddisk till en dator genom en tillgänglig USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0). Adaptern låter dig ansluta en bar enhet utan kabinett för att spara tid och krångel.

USB 3.0-SATA/IDE-adaptorn låter dig ansluta en bar enhet externt utan kabinett eller dockningsstation och har LED-indikatorer som ger enkel övervakning av status och aktivitet.

Kabeladaptern fungerar med Windows®, Linux- och Mac®-datorer och behöver ingen installation av program eller drivrutiner - en plug-and-play-lösning för kostnadseffektiv extern lagring eller för att få kompatibilitet mellan hårddiskar och USB-kapabla moderkort som inte stöder SATA eller IDE.

USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA täcks av vår 2-årsgaranti och levereras med en universaladapter och strömsladdar för den ström som krävs för att ansluta 3,5"-hårddiskar och 2,5"-hårddiskar med hög kapacitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Servicetekniker som vill testa eller hämta data från gamla hårddiskar
- Tekniker som reser och hanterar många olika hårddiskar
- Anslut dina 2,5" och 3,5" enheter till nästan vilken bärbar dator som helst
- Idealisk för att testa och snabbt byta enheter
- Anslut enkelt och få åtkomst till data från en 2,5" eller 3,5" hårddisk med USB 3.0
- Hämta data från en hårddisk utan att behöva ansluta enheten internt

Funktioner

- Inbyggda kontakter för både 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD), SATA solid state-enheter (SSD) och IDE-hårddiskar
- LED-indikatorer visar status och aktivitetsuppdateringar
- Maximal överföringshastighet på 5 Gbps med USB 3.0, 480 Mbps med USB 2.0
- Kompakt, portabel formfaktor
- Kompatibel med specifikationen för USB rev 2.0 och 3.0
- Kompatibel med hot swap och plug-and-play

Hårdvara	Warranty	2 Years	
	Antal enheter	1	
	Busstyp	USB 3.0	
	Chipset-ID	Innostor - IS611	
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in	
	Enhetsstyp	SATA & IDE	
	Gränssnitt	SATA & IDE	
Prestanda	ATAPI Support	Ja	
	Maximal dataöverföringshastighet	4,8 Gbps	
	Medeltid mellan fel (MTBF)	35.000 timmar	
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s	
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hona 1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Hona 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane 1 - SATA (7-stifts, data) Hona 1 - SATA-ström (15-stifts) Hona	
	Värdkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane	
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required	
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Bakåtkompatibel med USB 1.1-standard men rekommenderas inte p.g.a. låga hastigheter.	
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - IDE-identifiering/aktivitet 1 - SATA-identifiering/aktivitet 1 - USB-länk	
	Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
		Utström	2A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
	Luftfuktighet	5% ~ 85% RH	
Utseende	Färg	Svart	
	Kabinetttyp	Av plast	
	Produktbredd	43 mm [1.7 in]	
	Produkthöjd	1.8 cm [0.7 in]	

	Produktlängd	70 mm [2.8 in]
	Produktvikt	58 g [2 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	419 g [14.8 oz]
	Package Height	52 mm [2 in]
	Package Length	15 cm [5.9 in]
	Package Width	21.5 cm [8.5 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till SATA/IDE-konverterare 1 - SATA-datakabel 1 - breakoutkabel till strömadapter 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU) 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.