

## 56k USB fjärranslutande fax-modem - V.92 - externt - hårdvarubaserat

Product ID: USB56KEMH2



Med detta hårdvarubaserade 56k USB-faxmodem får du åtkomst till Internet genom fjärranslutning när bredbandsanslutningar inte är tillgängliga. Detta kompakta 56k-modem strömförses genom USB och är därför det perfekta tillbehöret att ha till hands när du reser med din bärbara dator eller behöver en reservanslutning till Internet för din stationära dator.

### Tillförlitlig och mångsidig Internet-anslutning

Du kan använda detta mångsidiga USB-modem som en extra Internet-anslutning för resor till avlägsna platser eller ute på landet där det inte finns bredbandsanslutningar. Det stöder överföringshastigheter på upp till 56 kbps (data) och 14,4 kbps (fax) och är kompatibelt med de senaste sändningsstandarderna (V.92, V.90 o.s.v.).

Det kontrollerbaserade modemmet använder on-chip-processer för att ge fjärranslutning utan att belasta datorns prestanda och sparar systemresurser och minimerar belastningen på CPU:n.

## **Skicka och ta emot faxmeddelanden från din dator**

USB-modemet gör också så att din bärbara eller stationära dator kan fungera som en fax och kan skicka och ta emot faxmeddelanden. Det stöder de senaste lägena för faxesändningar och ger faxöverföringshastigheter på upp till 14,4 kbps.

## **Enkel bärbarhet**

Med sin kompakta och lätta design är USB-modemet bärbart och får enkelt plats i datorväskan eller resväskan. Den strömförses via USB-anslutningen så den är snabb och enkel att ansluta utan att en extern strömadapter behövs.

USB56KEMH2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Lägg till stöd för fjärranslutning till en stationär eller bärbar dator när bredband inte är tillgängligt
- Ger Internet-åtkomst på landet eller avlägsna platser där bredbandsanslutningar inte finns
- Gör om en dator till en fax som både kan skicka och ta emot

### Funktioner

- Lägg till stöd för fjärranslutning till en surfplatta eller stationär eller bärbar dator när bredband inte är tillgängligt
- Dataöverföringshastigheter på upp till 56 kbps (ner) och 33,6 kbps (upp)
- USB-gränssnitt med full hastighet (12 MHz), kompatibelt med USB 2.0
- Kompatibel med datalägena V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A och Bell 103
- Kompatibel med faxlägena V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klass 1 och T.31 faxklass 1.0
- Överföringshastigheter via fax på 14,4 kbps
- Stöd för nummerpresentation och telefonsvarare (TAM)

|                    |                                  |   |
|--------------------|----------------------------------|---|
| <b>Hårdvara</b>    | Warranty                         | 2 Years   |
|                    | Busstyp                          | USB 2.0   |
|                    | Chipset-ID                       | Conexant - CX93010-21Z  |
|                    | Portar                           | 1   |
| <b>Prestanda</b>   | Maximal dataöverföringshastighet | 56 kbps ner<br>36,6 kbps upp<br>14,4 kbps fax   |
|                    | Modulering                       | Modem Modulation:<br>ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23,<br>V.21 Bell 212A and Bell 103<br><br>Fax Modulation:<br>V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2<br><br>Data Compression:<br>V.44, V.42bis and MNP 5 |
|                    | Typ och hastighet                | USB 1.1 - 12 Mbit/s   |
| <b>Kontakt(er)</b> | Kontakttyp(er)                   | 1 - RJ-11   |
| <b>Mjukvara</b>    | OS-kompatibilitet                | Windows® 7, 8, 8.1, 10<br>Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019<br>Mac OS 10.9 till 10.10<br>Linux-kärna 3.16 till 4.4 (Endast LTS-versioner)  |
| <b>Indikatorer</b> | LED-indikatorer                  | 1 - Data<br><br>1 - OH  |
|                    |                                  |   |
| <b>Miljö</b>       | Drifttemperatur                  | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)   |
|                    | Förvaringstemperatur             | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)   |
|                    | Luftfuktighet                    | 10~90% RH   |
| <b>Utseende</b>    | Färg                             | Svart   |
|                    | Produktbredd                     | 27 mm [1.1 in]  |
|                    | Produkt höjd                     | 2 cm [0.8 in]   |
|                    | Produktlängd                     | 77 mm [3 in]  |
|                    | Produktvikt                      | 28 g [1 oz]   |
| <b>Förpackning</b> | Fraktvikt (förpackning)          | 0.1 kg [0.3 lb]   |
|                    | Package Height                   | 32 mm [1.3 in]  |
|                    | Package Length                   | 16.3 cm [6.4 in]  |
|                    | Package Width                    | 13.6 cm [5.4 in]  |

---

|                           |                 |                      |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vad det är i lådan</b> | Ingår i paketet | 1 - 56k-USB-modem    |
|                           |                 | 1 - RJ11-kabel       |
|                           |                 | 1 - Drivrutin CD     |
|                           |                 | 1 - snabbstartsguide |

---

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.