

1:15 fristående USB duplicerare och raderare - för USB-minnen

Product ID: USBDUPE115



Denna USB-duplicerare och -raderare låter dig kлона eller radera upp till 15 USB flash-enheter utan värddatoranslutning. Det betyder att du kan arbeta mer effektivt och hantera större partier av USB-enheter, vilket sparar tid och jobb.

Den fristående USB-dupliceraren och raderaren är perfekt för IT-proffs och systemadministratörer i företags-, utbildnings-, marknadsförings- eller försäljningsmiljöer.

Effektiv 1:15 diskduplicering

Dupliceraren låter dig kopiera upp till 15 hårddiskar samtidigt och erbjuder både synkron och asynkron duplicering med hastigheter upp till 1,5 GB per minut. Den asynkrona funktionen innebär att du kan ta bort och ersätta USB-lagringsenheter medan andra kopior fortsätter köra. Dupliceraren har två dupliceringslägen, system och fil och hel fil.

Radera flera USB-enheter samtidigt

Dupliceraren/raderaren låter dig radera upp till 15 flashminnen samtidigt så det är enkelt att radera stora batchrar av USB-enheter före återanvändning. Dupliceraren har tre lägen för enhetsradering: snabbradering, enkel radering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder).

Designad för enkel användning

Duplicerings/raderingsverktyget stöder USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen vilket innebär ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att återanvända dina USB-enheter. Det robusta metallhöljet och den kompakta, fristående designen gör den till den perfekta skrivbordspartnern.

Flashminneraderaren/kopieraren har en LCD-skärm som underlättar övervakning av radering och kopiering för att säkerställa att arbetet genomförs helt och hållet.

USBDUPE115 är TAA-kompatibel och stöds av StarTech.coms 2 årsgaranti och livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Uppdatering av programvara och operativsystem
- Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial
- Säkerhetskopiera USB-flashminnen utan värddator
- Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning
- Testa och utvärdera USB-minnen
- Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
- IT-administratörer som vill radera flera enheter samtidigt för användning i andra applikationer

Funktioner

- Kopiera eller radera upp till 15 USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen utan att ansluta till en värddator
- 1:15 fristående kopiering med två kopieringslägen: system och fil och hel fil
- Radera upp till 15 enheter samtidigt med tre lägen: snabbradering, single passradering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder)
- TAA-kompatibel
- Kompakt metalldesign
- Inbyggd LCD-skärm
- Dupliceringhastigheter upp till 1,5 GB per minut
- Universell strömadapter medföljer
- Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	15
	Buffertstorlek	128 MB
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstyp	USB-minne
Prestanda	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Inlänkingshastighet	1 500 gånger
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2TB
	Medeltid mellan fel (MTBF)	8 760 timmar
	Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
	Kontakt(er)	Enhetskontakter
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten. Stöder kopiering/kloning till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller solid state-enheter genom en dockningsstation för hårddiskar eller ett USB-kabinett (säljes separat).
Indikatorer	LED-indikatorer	16 - Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
		16 - Röd (fel)
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.2A Max
	Kontakttyp	4-pin DIN
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	150W
	Utspänning	12 DC

	Utström	12.5A
Miljö	Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80%
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	16 cm [6.3 in]
	Produkthöjd	3.5 cm [1.4 in]
	Produktlängd	34.5 cm [13.6 in]
	Produktvikt	1.8 kg [4 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4 kg [8.7 lb]
	Package Height	11.5 cm [4.5 in]
	Package Length	43 cm [16.9 in]
	Package Width	25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - duplicerare och raderare 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.