

# 1:7 fristående USB-duplicerare och raderare - för USB-flashminnen

Product ID: USBDUPE17



Denna USB-duplicerare och rensare låter dig kлона eller radera upp till sju USB flash-enheter utan värddatoranslutning. Det betyder att du kan arbeta mer effektivt och hantera större partier av USB-enheter, vilket sparar tid och jobb.

Den fristående USB-dupliceraren och raderaren är perfekt för IT-proffs och systemadministratörer i företags-, utbildnings-, marknadsförings- eller försäljningsmiljöer.

## Effektiv 1:7 diskduplicering

Dupliceraren låter dig kopiera upp till sju hårddiskar samtidigt och erbjuder både synkron och asynkron duplicering med hastigheter på upp till 1,5 GB per minut. Den asynkrona funktionen innebär att du kan ta bort och ersätta USB-lagringsenheter medan andra kopior fortsätter köra. Raderaren/dupliceraren har två dupliceringslägen: system och fil och hel fil.

## Radera flera USB-enheter samtidigt

Dupliceraren/rensaren låter dig radera upp till sju flashminnen samtidigt så att du enkelt kan radera flera USB-enheter samtidigt för återanvändning. Minnesdupliceraren har tre lägen för enhetsradering: snabbradering, enkel radering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder).

### **Designad för enkel användning**

Dupliceraren/raderingsverktyget stöder USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen vilket innebär ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att återanvända dina USB-enheter. Det robusta metallhöljet och den kompakta, fristående designen gör den till den perfekta skrivbordspartnern.

Flashminnesraderaren/kopieraren har en LCD-skärm som underlättar övervakning av radering och kopiering för att säkerställa att arbetet slutförs.

USBDUPE17 är TAA-kompatibel och stöds av StarTech.coms 2 årsgaranti och livstids teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Uppdatering av programvara och operativsystem
- Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial
- Säkerhetskopiera USB-flashminnen utan värddator
- Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning
- Testa och utvärdera USB-minnen
- Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
- IT-administratörer som vill radera flera enheter samtidigt för användning i andra applikationer

### Funktioner

- Kopiera eller radera upp till 7 USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen utan att ansluta till en värddator
- 1:7 fristående kopiering med två kopieringslägen: system och fil och hel fil
- Radera upp till 7 enheter samtidigt med tre lägen: snabbradering, single passradering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder)
- TAA-kompatibel
- Kompakt metalldesign
- Inbyggd LCD-skärm
- Dupliceringhastigheter upp till 1,5 GB per minut
- En universell strömadapter på 108 W medföljer
- Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Antal enheter	7
	Buffertstorlek	128 MB
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstyp	USB-minne
<b>Prestanda</b>	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Inlänkingshastighet	1 500 gånger
	Maximal enhetskapacitet	Maximal enhetsstorlek 2TB
	Medeltid mellan fel (MTBF)	8 760 timmar
	Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
	<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.  Stöder kopiering/kloning till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller solid state-enheter genom en dockningsstation för hårddiskar eller ett USB-kabinett (säljes separat).
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	8 - Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
		8 - Röd (fel)
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.6A Max
	Kontakttyp	4-pin DIN
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	108W
	Utspänning	12 DC
	Utström	9A

<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80%
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	16 cm [6.3 in]
	Produkt höjd	3.5 cm [1.4 in]
	Produktlängd	19 cm [7.5 in]
	Produktvikt	1.1 kg [2.3 lb]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	3 kg [6.5 lb]
	Package Height	85 mm [3.3 in]
	Package Length	44.5 cm [17.5 in]
	Package Width	23.5 cm [9.3 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - duplicerare och raderare 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.