

Komposit- och S-video till VGA- videosignalomvandlare

Product ID: VID2VGATV2



VID2VGATV2 komposit- och S-video till VGA-video-rastrering (med scaler) är ett lätt sätt att konvertera komposit- eller S-videosignaler till VGA (eller komponent-RCA) -utdata. Passar datorskärmar, projektorer, och HDTV-installationer.

Denna kompakta videoskalare är utrustad med skärmvisningsmeny och dipkontakt så att konfigurering och val av videoutdatainställning går snabbt och den är enkel att installera för en äkta plug-and-play-upplevelse. En integrerad skalarkrets konverterar effektivt S-video- eller kompositvideosignalen vilket ger flera utdataupplösningar att välja mellan för att säkerställa kompatibilitet med olika skärmar och projektorer.

Dessutom medföljer en VGA till komponent-breakout-kabel (RCA) till komponent-/S-video-VGA-konverteraren, vilket gör att du kan ansluta TV-apparater som saknar VGA-port.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att visa video från DVD-spelare, videospelare eller äldre spelkonsoler på VGA-projektorer och HDTV-installationer
- Visa inspelningar från videokameror på TV-apparater eller skärmar med VGA-uttag
- Övervaka säkerhetskameror med S-video eller kompositsignaler med hjälp av VGA-skärmar eller TV-apparater
- Anpassa VHS-video till nyare TV-apparater i klassrum
- Konvertera äldre medicinsk bildhanteringsutrustning för visning på datorskärmar
- Använd i styrelserum så att äldre videoutrustning fungerar tillsammans med nya projektorer

Funktioner

- Konvertera och skala komposit-/S-videoin signaler till VGA-/komponent-utsignaler
- Fungerar med NTSC- och PAL-insignaler
- Skärmvisning gör det lätt att välja utdatasignaler
- VGA till komponent (YPbPr) RCA-adapter medföljer
- 50 Hz till 60 Hz bildfrekvenskonvertering
- Plug-and-play-installation - inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Nej
	AV-ingång	Composite S-Video
	AV-utgång	Component VGA
Prestanda	Signalnivåer	Input Video @ 1V p-p, 75 ohm Y @ 1 V p-p, 75 ohm Color @ 0.7V p-p, 75 ohm
	Stödda upplösningar	PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Kontakt(er)	Connector A	1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Input 1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hona Input
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Indikator för indata, komposit (gul)/S-video (röd)
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	2.5
	Utspänning	5 DC
	Utström	1A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~60% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	64 mm [2.5 in]
	Produkthöjd	2.6 cm [1 in]
	Produktlängd	11.2 cm [4.4 in]
	Produktvikt	86 g [3 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	459 g [16.2 oz]
	Package Height	61 mm [2.4 in]

	Package Length	11.8 cm [4.6 in]
	Package Width	20.9 cm [8.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Video-konverterare/-scaler 1 - VGA till komponent breakout-kabel (RCA) 1 - Universell strömadapter 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.