

Bulk Cat6 Ethernet-kabel - 304,8 m - Solid - CMR-klassad - Svart

Product ID: WIR6CMRBK



Denna kraftiga Cat6-kabel ger pålitliga Gigabyte-nätverksanslutningar för garanterade högprestanda av dina krävande Ethernetapplikationer. Cat6-kabeln är stigningsmärkta för väggmontering.

Stigningsmärkta

Denna Kategori 6-kabel har testats för CMR-stigarinstallationer och är idealisk för väggmontering, mellan golv- och hisschakt där CMR-brandklassning krävs.

100 % koppars för enastående värde

Varje kabel är noggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla Near-End Crosstalk (NEXT, bakåtöverhörning) inom acceptabla gränser.

Tråd på 0,26 mm² för högpresterande nätverksanslutningar

Garanterar hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer, som till exempel power-over-Ethernet och 4K- eller 1080p-videoströmning, med kablar med 0,26 mm² koppar.

WIR6CMRBK levererar pålitliga prestanda och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Konstruerad för stigande installationer, såsom i väggar och mellan golv och hissaxlar där CMR brandklassning krävs
- Överför data, röst och video över Gigabit-nätverk

Funktioner

- UL-listad CMR Riser Fire Rating
- Stöder pålitliga 550MHz/1Gbps Ethernetanslutningar
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- ETL-godkänd
- 0,26 mm² koppartråd av hög kvalitet

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Brandteknisk klass	CMR-klass (Riser)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Kabelklassificering	CAT6 550 MHz
	Maximal dataöverföringshastighet	10BASE-T genom 1000BASE-T Ethernet
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	304.9 m [1000 ft]
	Ledningstyp	Solid koppar
	Produktlängd	304.9 m [1000 ft]
	Produktvikt	12.7 kg [28.1 lb]
	Tråddimension	23 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	14 kg [30.9 lb]
	Package Height	21 cm [8.3 in]
	Package Length	45 cm [17.7 in]
	Package Width	45 cm [17.7 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - rulle med Cat6-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.