

USB C till HDMI-kabel 4K 60 Hz på 5 m med HDR10 - Ultra HD USB Type-C till 4K HDMI 2.0b-videokabeladapter - USB-C till HDMI HDR-skärm/skrämsadapter - DP 1.4 Alt Mode HBR3

Produkt ID: CDP2HDMM5MH



Denna USB-C till HDMI-kabel låter dig ansluta din USB Type-C (har stöd för DP Alt-läge) eller Thunderbolt 3-enhet till en HDMI-bildskärm. Bildskärmskabeln har stöd för High Dynamic Range (HDR10) och ger skarpare bilder med förbättrad video.

Med starkare färger och större kontrast är videokabeladaptern idealisk för:

- Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi
- Visar digital väggskyltning i hög upplösning
- Levererar bättre presentationer

USB-C-videokonverterarkabeln är helt kompatibel med din HDMI 2.0b-utrustning och har stöd för upplösningar i upp till 4K 60 Hz (3840 X 2160) och bandbredd upp till 18 Gbit/s. Kabeln erbjuder chroma subsampling på 4:4:4 där varje pixel får sin egen unika färg. Den är även bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI

Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling.

Kabeladaptern är 5 m lång och ger en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adapterar och alltför mycket kablage vilket garanterar en prydlig och professionell installation.

För att säkerställa enkel användning och installation har denna USB-C till HDMI-kabel stöd för en sömlös plug & play-inställning för operativsystem såsom macOS, Windows, Linux, Chrome och Android.


CDP2HDMM5MH täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

- Om du vill uppnå HDR så måste din USB-C-port ha stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm ha stöd för HDMI 2.0b

NVIDIA-grafikkort har inte stöd för 4:4:4 chroma-subsampling och 5.1/7.1-ljudutmatning när de används med denna kabeladapter

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Anslut USB-C-enheter till HDR-kompatibla 4K HDMI-bildskärmar
- Leverera bättre presentationer
- Ideal för kreativa proffs

## Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** USB-C- eller Thunderbolt 3 till HDMI 2.0b-kabeladapter på 5 m med stöd för Ultra HD (UHD)-upplösningar på upp till 4K 60 Hz (3840 X 2160) med HDR10, 7.1ch-ljud, HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR3 | Bakåtkompatibel med 1080p
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE WITH HDR:** Color spacing supporting RGB (8/10bit) and YCbCr 4:4:4 (8/10bit) for high-contrast & lifelike color with HDMI 2.0b displays | Chip built into HDMI connector minimizes signal loss & failure points, provides tidy install
- **HOST COMPATIBILITY:** USB C to HDMI cable for devices like Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro/Air, iPad Pro, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, Samsung S20/S21/Note20 (DEX mode)
- **DISPLAY COMPATIBILITY:** USB Type-C to HDMI cable has been tested for peak performance at 4K 60Hz with range of HDMI monitors, displays, TVs and projectors incl. brands like Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony & Epson | Supports Dolby Vision

- EASY TO USE: USB-C to HDMI adapter cable has been tested to ensure compatibility with USB Type C DP Alt Mode or TB3 devices; Driverless plug & play setup with macOS, Windows, Linux, Chrome OS & Android; USB-C male to HDMI male video converter cord

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	HDMI - 2.0
Industristandarder	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
Chipset-ID	Realtek RTD2172AU

---

#### Prestanda

Video Revision	HDMI 2.0b
Stödda upplösningar	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Stöd för widescreen	Ja
Bandbredd	HBR3
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio

---

#### Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.  För att uppnå maximal prestanda hos denna produkt måste både käll- och destinationsenheter ha stöd för lämpliga specifikationer
------	---

---

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4F° to 140F°)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	0% to 85 % RH (no condensation)

---

Utseende

Färg	Rymdgrå
Produktlängd	7.9 in [20.0 cm]
Produktbredd	8.7 in [22.0 cm]
Produkt höjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	7.3 oz [206.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	16.4 ft [5.0 m]
Package Width	0.7 in [1.7 cm]
Package Height	0.2 in [6.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.9 oz [196.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till HDMI-kabeladapter (5 m)
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

