

USB C-multiportadapter - USB 3.1 Gen. 2 Type-C-minidock på 10 Gbps med 4K 60 Hz HDMI/DisplayPort eller 1080p VGA - 75 W PD Pass-through, USB-hubb med 3 portar, GbE - mobildock

Produkt ID: DKT31CHDVCM



Den här USB-C Gen. 2-multiportadaptern med 10 Gbps är bakåtkompatibel med datorer med USB-C och förvandlar din USB-C ® eller Thunderbolt™ 3 Windows-dator, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook, eller Android-surfplatta till en arbetsstation vart du än är. USB 3.2 Gen. 2-hubbadapter (Type-C) har en unik bärbar och cirkulär design tillsammans med alla de viktiga anslutningarna

- HDMI, DisplayPort, VGA-videoalternativ
- 10 Gbps USB-C och USB-A perifera portar
- Bifogad 24 cm USB-C®-värdkabel

Denna USB-C-multiportadapter har HDMI-, DisplayPort och VGA-portar som ger dig tre videoutgångar för inställning för din arbetsstation och dina presentationer i styrelserum har stöd för en ultrabred bildskärm.

- HDMI (upp till 4K 60 Hz med DP 1.4 och HDMI 2.0 HDR)
- DisplayPort (upp till 4K 60 Hz med DP 1.4)
- VGA (upp till 1080p)

USB-C-resedockan har en kompakt, cirkulär design och en värdkabel på 24 cm som passar en mängd olika konfigurationer. Den är bus driven för de flesta applikationerna så att du slipper ta med dig en otymplig strömadapter separat. Om du behöver extra ström så kan du använda den externa USB-C-nätadaptern i din dator som har stöd för en strömförsörjning på upp till 75 W (15 W för dockningsstationen och resten för laddning).

Installationen är snabb och enkel eftersom den stöds av de flesta operativsystemen, den väger endast 198 g och tar upp mindre plats än din smartphone och passar således enkelt i väskan för din bärbara dator eller portföljen med en bekväm skyddad kabel.

Förutom videoutgångarna har den bärbara USB-C-dockningsstationen även två USB-A-portar på 10 Gbps och en USB-C-port på 10 Gbps så att du kan ansluta både dina senaste och äldre USB-enheter. Adaptern har även en Gigabit Ethernet-port för åtkomst till ett trådbundet nätverk.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- **7-I-1 MINIDOCKNINGSTATION:** Kompakt USB-C-mobiladapter (USB 3.2/3.1 Gen. 2 med 10 Gbps) med en enda skärm med 4K 60 Hz DisplayPort/HDMI eller 1080p VGA-videoportar, USB-hubb (2x USB-A, 1x USB-C) och Gigabit Ethernet
- **FLEXIBEL VIDEOUTGÅNG:** Video på 4K 60Hz med en DisplayPort 1.4-värd (DP/HDMI 2.0 HDR) eller 4K 30 Hz med DP 1.2-värd eller 1080p VGA-skärmutgångar som ger ökad flexibilitet vid användning av flera olika skärmtyper
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Kabel på 25,4 cm för ökad räckvidd vilket minskar belastningen på porten hos 2-i-1-enheter såsom iPad Pro och Surface Pro 7; USB C-multiportadapter med skyddad kabel för kontor, resor och hemmet
- **STRÖMFLEXIBILITET:** USB-bussdriven eller så kan du använda din externa USB-C-strömadapter i datorn som har stöd för upp till 75 W strömförsörjning (15 W för dockningsstationen och upp till 60 W för laddning)
- **BRED KOMPATIBILITET:** Bärbar dockningsstation för ultrabooks, Chromebooks, surfplattor och Thunderbolt 3-datorer med USB-C såsom HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro; fungerar med Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android

Prominence

Garantipolicy	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com USB C Multiport Adapter - Mini Dock HDMI/DP/VGA - PD/USB/GbE

Hårdvara

4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(a	Ja

r)

Skärmstöd	1
Portar	6
Audio	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB 3.1 Gen 2
USB-passthrough	Ja
Industristandarder	Anslutning på 1 Gigabit till valfri 1000Base-T-enhet (IEEE802.3ab-kompatibel), anslutning på 100 Mbit till valfri 100Base-TX-enhet (IEEE802.3u-kompatibel), anslutning på 10 Mbit till valfri 10Base-T-enhet (IEEE802.3i-kompatibel)
Chipset-ID	Genesys Logic GL9510, Genesys Logic GL3590, Realtek RTL8153, Realtek RTD2142S


Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximal digital upplösning	4K 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	HDMI
	DisplayPort
	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Ethernet Gigabit
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
Värdkontakter	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara



OS-kompatibilitet	Windows 10 Windows 8.1 macOS Sierra (10.12) macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11.0) Chrome OS 69.x Android OS 9.x iPadOS
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50°C
Förvaringstemperatur	-20 to 70°C
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

Utseende

Färg	Black & Gray
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	3.5 in [90.0 mm]
Produktbredd	3.5 in [90.0 mm]
Produkt höjd	1.3 in [32.5 mm]
Produktvikt	7.1 oz [201.0 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.8 oz [278.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	usb-c-multiportadapter snabbstartsguide
-----------------	------------------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

